



## Nova B - 42464

Medio de ascenso flexible y seguro para trabajar hasta a 3,65 metros de altura.

### Descripción del producto

- Medio de ascenso flexible y seguro para trabajar hasta a 3,65 metros de altura.
- Peldaños unidos a los largueros según sistema patentado de embutido de alta resistencia.
- Peldaños estriados de 80 mm de huella.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Bisagras robustas de acero.
- Tacos (pies) de PVC antideslizantes e intercambiables.
- Peldaños fabricados en perfilería cerrada con tubo de guía.



### Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

### Características del producto

Altura de trabajo <b>2.3 m</b>	Altura vertical de la escalera <b>0.85 m</b>	Ancho exterior, parte inferior <b>0.47 m</b>	Carga <b>max. 150 kg</b>	Dimensiones de transporte <b>920 mm × 470 mm × 140 mm</b>
Distancia de los peldaños en vertical <b>216 mm</b>	Estándares <b>EN 131 professional</b>	Garantía <b>10 años</b>	Huella <b>80 mm</b>	Longitud de la escalera <b>0.91 m</b>



Material	Medida base	Medida larguero	Nº de peldaños	Nº de peldaños		
<b>Aluminio</b>	<b>0,74 m × 0,47 m</b>	<b>48 mm</b>	<b>4</b>	<b>2 × 4</b>		
Peso	Recubrimiento	Sistema antiapertura	Tipo de peldaño	Unión larguero peldaño/escalón <b>embutido</b>		
<b>8,1 kg</b>	<b>natural</b>	<b>Cinta de seguridad</b>	<b>estriado</b>			
certification-mark-pf						
<b>TÜV-SÜD</b>						