




## Nova B - 42465

Medio de ascenso flexible y seguro para trabajar hasta a 3,65 metros de altura.

### Descripción del producto

- Medio de ascenso flexible y seguro para trabajar hasta a 3,65 metros de altura.
- Peldaños unidos a los largueros según sistema patentado de embutido de alta resistencia.
- Peldaños estriados de 80 mm de huella.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Bisagras robustas de acero.
- Tacos (pies) de PVC antideslizantes e intercambiables.
- Peldaños fabricados en perfilera cerrada con tubo de guía.



### Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.



### Características del producto

Altura de trabajo <b>2.55 m</b>	Altura vertical de la escalera <b>1.07 m</b>	Ancho exterior, parte inferior <b>0.48 m</b>	Carga <b>max. 150 kg</b>	Dimensiones de transporte <b>1.150 mm x 490 mm x 140 mm</b>
Distancia de los peldaños en vertical <b>216 mm</b>	Estándares <b>EN 131 professional</b>	Garantía <b>10 años</b>	Huella <b>80 mm</b>	Longitud de la escalera <b>1.15 m</b>
Material <b>Aluminio</b>	Medida base <b>0,91 m x 0,49 m</b>	Medida larguero <b>48 mm</b>	Nº de peldaños <b>5</b>	Nº de peldaños <b>2 x 5</b>
Peso	Recubrimiento	Sistema antiapertura	Tipo de peldaño	Unión larguero peldaño/escalón



10.2 kg

natural

Cinta de  
seguridad

estriado

embutido