



# Nova B - 42470

Medio de ascenso flexible y seguro para trabajar hasta a 3,65 metros de altura.

## Descripción del producto

- Medio de ascenso flexible y seguro para trabajar hasta a 3,65 metros de altura.
- Peldaños unidos a los largueros según sistema patentado de embutido de alta resistencia.
- Peldaños estriados de 80 mm de huella.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Bisagras robustas de acero.
- Tacos (pies) de PVC antideslizantes e intercambiables.
- Peldaños fabricados en perfilera cerrada con tubo de guía.



## Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

## Características del producto

Altura de trabajo <b>3.65 m</b>	Altura vertical de la escalera <b>2.15 m</b>	Ancho exterior, parte inferior <b>0.61 m</b>	Carga <b>max. 150 kg</b>	Dimensiones de transporte <b>2.300 mm x 610 mm x 140 mm</b>
Distancia de los peldaños en vertical <b>216 mm</b>	Estándares <b>EN 131 professional</b>	Garantía <b>10 años</b>	Huella <b>80 mm</b>	Longitud de la escalera <b>2.3 m</b>
Material <b>Aluminio</b>	Medida base <b>1,78 m x 0,61 m</b>	Medida larguero <b>48 mm</b>	Nº de peldaños <b>10</b>	Nº de peldaños <b>2 x 10</b>
Peso	Recubrimiento	Sistema antiapertura	Tipo de peldaño	Unión larguero peldaño/escalón



21.5 kg

natural

Cinta de  
seguridad

estriado

embutido