# Nova B - 42470

Medio de ascenso flexible y seguro para trabajar hasta a 3,65 metros de altura.

## Descripción del producto

- Medio de ascenso flexible y seguro para trabajar hasta a 3,65 metros de altura.
- Peldaños unidos a los largueros según sistema patentado de embutido de alta resistencia.
- Peldaños estriados de 80 mm de huella.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Bisagras robustas de acero.
- Tacos (pies) de PVC antideslizantes e intercambiables.
- Peldaños fabricados en perfilería cerrada con tubo de guía.

## Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

## Características del producto

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Altura de trabajo<br>**3.65 m** | Altura vertical de la escalera<br>**2.15 m** | Ancho exterior, parte inferior<br>**0.61 m** | Carga<br>**max. 150 kg** | Dimensiones de transporte<br>**2.300 mm × 610 mm × 140 mm** |
| Distancia de los peldaños en vertical<br>**216 mm** | Estándares<br>**EN 131 professional** | Garantía<br>**10 años** | Huella<br>**80 mm** | Longitud de la escalera<br>**2.3 m** |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Material<br>**Aluminio** | Medida base<br>**1,78 m × 0,61 m** | Medida larguero<br>**48 mm** | Nº de peldaños<br>**10** | Nº de peldaños<br>**2 × 10** |
| Peso<br>**21.5 kg** | Recubrimiento<br>**natural** | Sistema antiapertura<br>**Cinta de seguridad** | Tipo de peldaño<br>**estriado** | Unión larguero peldaño/escalón<br>**embutido** |