



Combimaster Plus X - 42568

Dos escaleras en una: combinación de escalera de tijera con escalera extensible para tener flexibilidad.

Descripción del producto

- Dos escaleras en una: combinación de escalera de tijera con escalera extensible para tener flexibilidad.
- Se puede utilizar como escalera extensible manual de dos tramos o como escalera de tijera bilateral.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Largueros de aluminio extrusionado para mayor estabilidad.
- Tacos (piés) de plástico intercambiables de máxima adherencia al suelo.
- Peldaños unidos fuertemente a los largueros según sistema de embutido de alta resistencia.




Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

| | | | | |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Altura de trabajo 4.9 m | Altura vertical como escalera de tijera 2.27 m | Ancho del estabilizador 0.8 m | Carga max. 150 kg | Dimensiones de transporte 2.420 mm × 420 mm × 125 mm |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------|



| | | | | |
|--------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distancia de los peldaños en vertical 265 mm | Estándares EN 131 professional | Garantía 10 años | Huella 30 mm | Longitud de la escalera, extendida 4.1 m |
| Longitud de la escalera, retraída 2.42 m | Material Aluminio | Medida larguero 58 mm | Nº peldaños 8 | Nº peldaños 2 × 8 |
| Peso 10.1 kg | Recubrimiento natural | Tipo de peldaño estriado | Unión larguero peldaño/escalón embutido |  TÜV-SÜD |