



## Scana S - 44154

Gran confort durante el trabajo gracias a los largueros anodizados y resistentes al desgaste, así como la bandeja de gran tamaño.

### Descripción del producto

- Gran confort durante el trabajo gracias a los largueros anodizados y resistentes al desgaste, así como la bandeja de gran tamaño.
- Plataforma de aluminio estriado (250 mm × 250 mm).
- Peldaños con huella de 80 mm.
- Largueros de aluminio anodizado.
- Bandeja para herramientas y material pequeño.
- Plataforma robusta fabricada con perfiles de doble pared en aluminio extrusionado.
- Plataforma con dos bisagras fabricadas en aluminio extrusionado.



### Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

### Características del producto

|  |  |                                   |   |   |
|--|--|-----------------------------------|---|---|
| Alto del larguero en tramo de subida/apoyo<br><b>40mm / 40mm</b> | Altura de la plataforma<br><b>0.81 m</b> | Altura de trabajo<br><b>2.8 m</b> | Altura vertical de la escalera<br><b>1.42 m</b> | Ancho de la plataforma<br><b>250 mm</b> |
| Ancho exterior, parte  | Bandeja para                             | Carga                             | Dimensiones de                                  | Distancia de los                        |



|  |                                   |                                    |  |   |
|--|-----------------------------------|------------------------------------|--|---|
| inferior<br><b>0.43 m</b>                | materiales<br><b>PVC</b>          | <b>max. 150 kg</b>                 | transporte<br><b>1.600 mm × 440 mm × 110 mm</b>    | peldaños en vertical<br><b>216 mm</b>     |
| Estándares<br><b>EN 131 professional</b> | Garantía<br><b>10 años</b>        | Huella<br><b>80 mm</b>             | Longitud de la escalera<br><b>1.59 m</b>           | Material<br><b>Aluminio</b>               |
| Medida base<br><b>0,82 m × 0,43 m</b>    | Medida larguero<br><b>40 mm</b>   | Medida larguero<br><b>40 mm</b>    | Medida plataforma<br><b>250 mm</b>                 | Nº de peldaños con plataforma<br><b>4</b> |
| Peso<br><b>4.4 kg</b>                    | Recubrimiento<br><b>anodizado</b> | Tipo de peldaño<br><b>estriado</b> | Unión larguero peldaño/escalón<br><b>remachado</b> | certification-mark-pf<br><b>TÜV-SÜD</b>   |