



Scana S - 44157

Gran confort durante el trabajo gracias a los largueros anodizados y resistentes al desgaste, así como la bandeja de gran tamaño.

Descripción del producto

- Gran confort durante el trabajo gracias a los largueros anodizados y resistentes al desgaste, así como la bandeja de gran tamaño.
- Plataforma de aluminio estriado (250 mm x 250 mm).
- Peldaños con huella de 80 mm.
- Largueros de aluminio anodizado.
- Bandeja para herramientas y material pequeño.
- Cintas antiapertura de perlón (alta resistencia).
- Plataforma robusta fabricada con perfiles de doble pared en aluminio extrusionado.
- Plataforma con dos bisagras fabricadas en aluminio extrusionado.



Consejos y características especiales

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

| | | | | |
|---|--|-----------------------------------|---|---|
| Alto del larguero en tramo de subida/ apoyo 40mm / 40mm | Altura de la plataforma 1.47 m | Altura de trabajo 3.5 m | Altura vertical de la escalera 2.08 m | Ancho de la plataforma 250 mm |
|---|--|-----------------------------------|---|---|



ZARGES

Más información sobre el producto, accesorios y repuestos:

<https://www.zarges.com/es/productos/scana-s-44157>



| | | | | |
|---|---------------------------------------|---|--|--|
| Ancho exterior, parte inferior 0,51 m | Bandeja para materiales PVC | Carga max. 150 kg | Dimensiones de transporte 2.290 mm × 510 mm × 110 mm | Distancia de los peldaños en vertical 216 mm |
| Estándares EN 131 professional | Garantía 10 años | Huella 80 mm | Longitud de la escalera 2,29 m | Material Aluminio |
| Medida base 1,25 m × 0,51 m | Medida larguero 40 mm | Medida larguero 40 mm | Medida plataforma 250 mm | Nº de peldaños con plataforma 7 |
| Peso 6,6 kg | Recubrimiento anodizado | Sistema antiapertura Cinta de seguridad | Tipo de peldaño estriado | Unión larguero peldaño/escalón remachado |

certification-mark-pf

TÜV-SÜD