



# Tapa para de arqueta de aluminio con bañera - 47005

Cubiertas para pozos accesibles o transitables con superficie opcional para el área interior y exterior.

## Descripción del producto

- Según UNE EN 124 en conjunto con DIN 1229.
- Construcción cónica con múltiples uniones roscadas.
- De fácil apertura, no se atasca.
- Impermeables a la lluvia y los olores.
- Resistencia de carga en modelos para rellenar con el pavimento: 125 kN (= 12,5 t), solamente después de rellenar la bañera en obra con hormigón B 45 (granulado 0-8).
- Incluye 2 ganchos con asa (inox.) para levantar la tapa.
- Profundidad de la bandeja 60 mm (de los cuales 40 mm están cubiertos con una rejilla de acero soldada y 20 mm de superficie libre)



## Características del producto

Alto	80 mm
Dimensiones de transporte	770 mm × 770 mm × 70 mm
La. x An. x Al. exterior max.	775 mm × 775 mm
Material de la cubierta	Aluminio



Material del marco	Aluminio
Profundidad del depósito	60 mm
ancho libre del eje	635 mm
dimensiones del eje libre	635mm × 635mm
longitud libre del eje	635 mm

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

[comercial@zarges.es](mailto:comercial@zarges.es)

[www.zarges.com/es](http://www.zarges.com/es)

Efectivo 6/4/2026

Sujeto a cambios o errores.