



Tapa para arqueta de acero galvanizado con bañera - 47036

Cubiertas para pozos accesibles o transitables con superficie opcional para el área interior y exterior.

Descripción del producto

- Según UNE EN 124 en conjunto con DIN 1229.
- Construcción cónica con múltiples uniones roscadas.
- De fácil apertura, no se atasca.
- Impermeables a la lluvia y los olores.
- Resistencia de carga en modelos para rellenar con el pavimento: 125 kN (= 12,5 t), solamente después de rellenar la bañera en obra con hormigón B 45 (granulado 0-8).
- Incluye 2 ganchos con asa (inox.) para levantar la tapa.
- Profundidad de la bandeja 80 mm (de los cuales 40 mm están cubiertos con una rejilla de acero soldada y 40 mm de superficie libre)



Características del producto

Alto	90 mm
Dimensiones de transporte	920 mm × 920 mm × 90 mm
La. x An. x Al. exterior max.	920 mm × 920 mm
Material de la cubierta	Acero galvanizado



Material del marco	Acero galvanizado
Profundidad del depósito	80 mm
ancho libre del eje	800 mm
dimensiones del eje libre	800mm × 800mm
longitud libre del eje	800 mm

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 2/4/2026

Sujeto a cambios o errores.