



MultiTower S-PLUS 1T, 2,50

m - 52226

El montaje más seguro de un andamio móvil:
plataformas cada dos metros, las barandillas
superiores se montan desde la plataforma inferior...y
además se monta más rápido.

Descripción del producto

- El montaje más seguro de un andamio móvil:
plataformas cada dos metros, las barandillas
superiores se montan desde la plataforma
inferior...y además se monta más rápido.
- Medidas del andamio: 0,75 x 2,50 m.
- Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas
barandillas con tirantes incluidos (se eliminan los
tirantes horizontales y diagonales individuales) y
plataformas cada 2 m.
- Alturas de trabajo de 3,35 - máx. 13,20 m con piezas
estándar de la serie Z600.
- Certificado según UNE EN 1004 categoría 3
(Resistencia de carga máx. 200 kg/m²).
- Ruedas estándar: 200 mm. de diámetro con husillo
(ref. 42917) para graduar desniveles al milímetro.



Consejos y características especiales

Consúltenos por las piezas correspondientes para
transformar su andamio Z 600 estándar en el nuevo



andamio S-PLUS.

Características del producto

Altura de la plataforma 1.4 m	Altura de trabajo 3.4 m	Altura del andamio 2.65 m	Ancho de la plataforma 0.6 m	Ancho del andamio 0.75 m
Clase de andamio 3 (= 200 kg/m²)	Dimensiones de transporte 2.800 mm × 900 mm × 400 mm	Diámetro de larguero 50 mm	Diámetro de peldaño 50 mm	Diámetro de rueda 200 mm
Estándares EN 1004-1	Garantía 10 años	Longitud del andamio 2.5 m	Medida plataforma 2.5 m	Peso 105.9 kg
Ruedas con husillo Sí	Tamaño de la plataforma 0,6m × 2,5m	Tipo de garra automático		