



MultiTower S-PLUS 1T, 2,50

m - 52286

El montaje más seguro de un andamio móvil:
 plataformas cada dos metros, las barandillas
 superiores se montan desde la plataforma inferior...y
 además se monta más rápido.



Descripción del producto

- El montaje más seguro de un andamio móvil:
 plataformas cada dos metros, las barandillas
 superiores se montan desde la plataforma
 inferior...y además se monta más rápido.
- Medidas del andamio: 0,75 x 2,50 m.
- Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas
 barandillas con tirantes incluidos (se eliminan los
 tirantes horizontales y diagonales individuales) y
 plataformas cada 2 m.
- Alturas de trabajo de 3,35 - máx. 13,20 m con piezas
 estándar de la serie Z600.
- Certificado según UNE EN 1004 categoría 3
 (Resistencia de carga máx. 200 kg/m²).
- Ruedas estándar: 200 mm. de diámetro con husillo
 (ref. 42917) para graduar desniveles al milímetro.



Consejos y características especiales

Consúltenos por las piezas correspondientes para
 transformar su andamio Z 600 estándar en el nuevo



ZARGES

Más información sobre el producto, accesorios y repuestos:
<https://www.zarges.com/es/productos/multitower-s-plus-1t-250-m-52286>



andamio S-PLUS.

Características del producto

Altura de la plataforma 7.25 m	Altura de trabajo 9.25 m	Altura del andamio 8.5 m	Ancho de la plataforma 0.6 m	Ancho del andamio 0.75 m
Clase de andamio 3 (= 200 kg/m²)	Dimensiones de transporte 2.800 mm × 900 mm × 1.000 mm	Diámetro de larguero 50 mm	Diámetro de peldaño 50 mm	Diámetro de rueda 200 mm
Estándares EN 1004-1	Garantía 10 años	Longitud del andamio 2.5 m	Medida plataforma 2.5 m	Peso 277.8 kg
Ruedas con husillo Sí	Tamaño de la plataforma 0,6m × 2,5m	Tipo de garra automático		