




MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m - 52316

El montaje más seguro de un andamio móvil:
 plataformas cada dos metros, las barandillas
 superiores se montan desde la plataforma inferior...y
 además se monta más rápido.



Descripción del producto

- El montaje más seguro de un andamio móvil:
 plataformas cada dos metros, las barandillas
 superiores se montan desde la plataforma
 inferior...y además se monta más rápido.
- Medidas del andamio: 0,75 x 2,50 m.
- Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas
 barandillas con tirantes incluidos (se eliminan los
 tirantes horizontales y diagonales individuales) y
 plataformas cada 2 m.
- Alturas de trabajo de 3,35 - máx. 13,20 m con piezas
 estándar de la serie Z600.
- Certificado según UNE EN 1004 categoría 3
 (Resistencia de carga máx. 200 kg/m²).
- Ruedas estándar: 200 mm. de diámetro con husillo
 (ref. 42917) para graduar desniveles al milímetro.



Consejos y características especiales

Consúltenos por las piezas correspondientes para
 transformar su andamio Z 600 estándar en el nuevo



andamio S-PLUS.

Características del producto

| Altura de la plataforma | Altura de trabajo | Altura del andamio | Ancho de la plataforma | Ancho del andamio |
|---|--|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|
| 10.35 m | 12.35 m | 11.6 m | 0.6 m | 0.75 m |
| Clase de andamio 3 (= 200 kg/m²) | Dimensiones de transporte 2.800 mm × 900 mm × 1.300 mm | Diámetro de larguero 50 mm | Diámetro de peldaño 50 mm | Diámetro de rueda 200 mm |
| Estándares EN 1004-1 | Garantía 10 años | Longitud del andamio 2.5 m | Medida plataforma 2.5 m | Peso 342.1 kg |
| Ruedas con husillo Sí | Tamaño de la plataforma 0,6m × 2,5m | Tipo de garra automático | | |