



MultiTower S-PLUS 1T, 2,50 m - 52326

El montaje más seguro de un andamio móvil: plataformas cada dos metros, las barandillas superiores se montan desde la plataforma inferior...y además se monta más rápido.

Descripción del producto

- El montaje más seguro de un andamio móvil: plataformas cada dos metros, las barandillas superiores se montan desde la plataforma inferior...y además se monta más rápido.
- Medidas del andamio: 0,75 x 2,50 m.
- Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos (se eliminan los tirantes horizontales y diagonales individuales) y plataformas cada 2 m.
- Alturas de trabajo de 3,40 m a un máximo de 13,20 m, ampliables con piezas de serie.
- Grupo de andamios homologados según DIN EN 1004 clase 3 (resistencia de carga hasta 200 kg/m²).
- Ruedas estándar: 200 mm. de diámetro con husillo (ref. 42917) para graduar desniveles al milímetro.



Consejos y características especiales

Añadido los repuestos S-Plus relevantes se puede rearmar la construcción segura también para los andamios móviles con estabilizadores laterales estándar Z 600.



Características del producto

| | |
|---------------------------|------------------------------|
| Altura de la plataforma | 11.2 m |
| Altura de trabajo | 13.2 m |
| Altura del andamio | 12.45 m |
| Ancho de la plataforma | 0.6 m |
| Ancho del andamio | 0.75 m |
| Clase de andamio | 3 (= 200 kg/m ²) |
| Dimensiones de transporte | 2.800 mm × 900 mm × 1.400 mm |
| Diámetro de larguero | 50 mm |
| Diámetro de peldaño | 50 mm |
| Diámetro de rueda | 200 mm |
| Estándares | EN 1004-1 |
| Garantía | 10 años |
| Longitud del andamio | 2.5 m |
| Medida plataforma | 2.5 m |
| Peso | 378.4 kg |
| Ruedas con husillo | Sí |
| Tamaño de la plataforma | 0,6m × 2,5m |
| Tipo de garra | automático |

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 30/6/2026

Sujeto a cambios o errores.