



# MultiTower S-PLUS 2T, 2,50

## m - 52426

Superficie de trabajo más ancha, montaje más seguro y rápido que un andamio móvil estándar: plataformas cada dos metros, las barandillas superiores se montan desde la plataforma inferior.

### Descripción del producto

- Superficie de trabajo más ancha, montaje más seguro y rápido que un andamio móvil estándar: plataformas cada dos metros, las barandillas superiores se montan desde la plataforma inferior.
- Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos (se eliminan los tirantes horizontales y diagonales individuales) y plataformas cada 2 m.
- Medidas del andamio: 1,35 x 2,50 m.
- Alturas de trabajo de 3,35 - máx. 13,20 m con piezas estándar de la serie Z600.
- Certificado según UNE EN 1004 categoría 3 (Resistencia de carga máx. 200 kg/m<sup>2</sup>).
- Ruedas estándar: 200 mm. de diámetro con husillo (ref. 42917) para graduar desniveles al milímetro.



### Consejos y características especiales

Consúltenos por las piezas correspondientes para transformar su andamio Z 600 estándar en el nuevo



andamio S-PLUS.

## Características del producto

|   |  |                                      |  |                                    |
|---|--|--------------------------------------|--|------------------------------------|
| Altura de la plataforma<br><b>1.4 m</b>               | Altura de trabajo<br><b>3.4 m</b>                                | Altura del andamio<br><b>2.65 m</b>  | Ancho de la plataforma<br><b>1.2 m</b> | Ancho del andamio<br><b>1.35 m</b> |
| Clase de andamio<br><b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b> | Dimensiones de transporte<br><b>2.800 mm × 1.500 mm × 400 mm</b> | Diámetro de larguero<br><b>50 mm</b> | Diámetro de peldaño<br><b>50 mm</b>    | Diámetro de rueda<br><b>200 mm</b> |
| Garantía<br><b>10 años</b>                            | Longitud del andamio<br><b>2.5 m</b>                             | Medida plataforma<br><b>2.5 m</b>    | Peso<br><b>124 kg</b>                  | Ruedas con husillo<br><b>Sí</b>    |
| Tamaño de la plataforma<br><b>1,2m × 2,5m</b>         | Tipo de garra<br><b>automático</b>                               |                                      |  |                                    |