



## MultiTower S-PLUS 2T, 1,80

### m - 52445

Superficie de trabajo más ancha, montaje más seguro y rápido que un andamio móvil estándar: plataformas cada dos metros, las barandillas superiores se montan desde la plataforma inferior.



### Descripción del producto

- Superficie de trabajo más ancha, montaje más seguro y rápido que un andamio móvil estándar: plataformas cada dos metros, las barandillas superiores se montan desde la plataforma inferior.
- Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos (se eliminan los tirantes horizontales y diagonales individuales) y plataformas cada 2 m.
- Medidas del andamio: 1,35 x 1,80 m.
- Alturas de trabajo de 3,35 - máx. 13,20 m con piezas estándar de la serie Z600.
- Certificado según UNE EN 1004 categoría 3 (Resistencia de carga máx. 200 kg/m<sup>2</sup>).
- Ruedas estándar: 200 mm. de diámetro con husillo (ref. 42917) para graduar desniveles al milímetro.



### Consejos y características especiales

Consúltenos por las piezas correspondientes para transformar su andamio Z 600 estándar en el nuevo



ZARGES

Más información sobre el producto, accesorios y repuestos:  
<https://www.zarges.com/es/productos/multitower-s-plus-2t-180-m-52445>



andamio S-PLUS.

## Características del producto

Altura de la plataforma <b>3.35 m</b>	Altura de trabajo <b>5.35 m</b>	Altura del andamio <b>4.6 m</b>	Ancho de la plataforma <b>1.2 m</b>	Ancho del andamio <b>1.35 m</b>
Clase de andamio <b>3 (= 200 kg/m<sup>2</sup>)</b>	Dimensiones de transporte <b>2.100 mm x 1.500 mm x 600 mm</b>	Diámetro de larguero <b>50 mm</b>	Diámetro de peldaño <b>50 mm</b>	Diámetro de rueda <b>200 mm</b>
Estándares <b>EN 1004-1</b>	Garantía <b>10 años</b>	Longitud del andamio <b>1.8 m</b>	Medida plataforma <b>1.8 m</b>	Peso <b>190.5 kg</b>
Ruedas con husillo <b>Sí</b>	Tamaño de la plataforma <b>1,2m x 1,8m</b>	Tipo de garra <b>automático</b>		