



MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m - 52466

Superficie de trabajo más ancha, montaje más seguro y rápido que un andamio móvil estándar: plataformas cada dos metros, las barandillas superiores se montan desde la plataforma inferior.

Descripción del producto

- Superficie de trabajo más ancha, montaje más seguro y rápido que un andamio móvil estándar: plataformas cada dos metros, las barandillas superiores se montan desde la plataforma inferior.
- Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos (se eliminan los tirantes horizontales y diagonales individuales) y plataformas cada 2 m.
- Medidas del andamio: 1,35 x 2,50 m.
- Alturas de trabajo de 3,35 - máx. 13,20 m con piezas estándar de la serie Z600.
- Certificado según UNE EN 1004 categoría 3 (Resistencia de carga máx. 200 kg/m²).
- Ruedas estándar: 200 mm. de diámetro con husillo (ref. 42917) para graduar desniveles al milímetro.



Consejos y características especiales

Consúltenos por las piezas correspondientes para transformar su andamio Z 600 estándar en el nuevo andamio S-PLUS.



Características del producto

Altura de la plataforma	5.3 m
Altura de trabajo	7.3 m
Altura del andamio	6.55 m
Ancho de la plataforma	1.2 m
Ancho del andamio	1.35 m
Clase de andamio	3 (= 200 kg/m ²)
Dimensiones de transporte	2.800 mm × 1.500 mm × 800 mm
Diámetro de larguero	50 mm
Diámetro de peldaño	50 mm
Diámetro de rueda	200 mm
Garantía	10 años
Longitud del andamio	2.5 m
Medida plataforma	2.5 m
Peso	292.8 kg
Ruedas con husillo	Sí
Tamaño de la plataforma	1,2m × 2,5m
Tipo de garra	automático

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 6/4/2026

Sujeto a cambios o errores.