FICHA TÉCNICA

CompactMaster S-PLUS 1T - 53099

El campeón entre los andamios plegables ahora también disponible con las barandilllas S-PLUS. Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos y plataformas cada 2 m.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- El campeón entre los andamios plegables ahora también disponible con las barandilllas S-PLUS. Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos y plataformas cada 2 m.
- Módulo base plegable para un rápido montaje y desmontaje.
- Medidas del andamio: 0,85 o 1,45 (parte inferior incl. bisagras) x 1,80 m.
- Alturas de trabajo de 3,75 - máx. 13,55 m con piezas estándar de la serie Z600.
- Grupo de andamios homologados según DIN EN 1004 clase 3 (resistencia de carga hasta 200 kg/m²).
- Ruedas de serie: ruedas-guía regulables de 150 mm (n.º de pedido 42755) para un ajuste de altura con precisión milimétrica.











CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Altura de la plataforma	1.75 m
Altura de trabajo	3.75 m
Altura del andamio	3 m
Ancho de la plataforma	0.6 m

Propiedad	Valor
Ancho del andamio	0.85 m
Clase de andamio	3 (= 200 kg/m²)
Dimensiones de transporte	0 mm0 mm0 mm
Diámetro de larguero	50 mm
Diámetro de peldaño	50 mm
Diámetro de rueda	150 mm
Estándares	EN 1004-1
Garantía	10 años
Longitud del andamio	1.8 m
Medida plataforma	1.8 m
Peso	105.8 kg
Ruedas con husillo	Sí
Tamaño de la plataforma	0,6m × 1,8m
Tipo de garra	automático

ACCESORIOS Y REPUESTOS

REPUESTOS 2



Bisagra automática en acero galvanizado
Número de artículo 820688



Presilla de muelle para andamios
Número de artículo 800172

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 11/11/2026
Sujeto a cambios o errores.