CompactMaster S-PLUS 1T - 53099

El campeón entre los andamios plegables ahora también disponible con las barandilllas S-PLUS. Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos y plataformas cada 2 m.

Descripción del producto

- El campeón entre los andamios plegables ahora también disponible con las barandilllas S-PLUS. Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos y plataformas cada 2 m.
- Módulo base plegable para un rápido montaje y desmontaje.
- Medidas del andamio: 0,85 o 1,45 (parte inferior incl. bisagras) x 1,80 m.
- Alturas de trabajo de 3,75 - máx. 13,55 m con piezas estándar de la serie Z600.
- Certificado según UNE EN 1004 categoría 3 (Resistencia de carga máx. 200 kg/m²).
- Ruedas estándar: 150 mm. de diámetro con husillo (ref. 42759) para graduar desniveles al milímetro.

Características del producto

Altura de la plataforma	Altura de trabajo	Altura del andamio	Ancho de la plataforma	Ancho del andamio
1.75 m	**3.75 m**	**3 m**	**0.6 m**	**0.85 m**

Clase de andamio **3 (= 200 kg/m²)**	Dimensiones de transporte **0 mm0 mm0 mm**	Diámetro de larguero **50 mm**	Diámetro de peldaño **50 mm**	Diámetro de rueda **150 mm**
Estándares **EN 1004-1**	Garantía **10 años**	Longitud del andamio **1.8 m**	Medida plataforma **1.8 m**	Peso **105.8 kg**
Ruedas con husillo **Sí**	Tamaño de la plataforma **0,6m × 1,8m**	Tipo de garra **automático**		