




# CompactMaster S-PLUS 1T

## - 53111

El campeón entre los andamios plegables ahora también disponible con las barandillas S-PLUS. Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos y plataformas cada 2 m.

### Descripción del producto

- El campeón entre los andamios plegables ahora también disponible con las barandillas S-PLUS. Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos y plataformas cada 2 m.
- Módulo base plegable para un rápido montaje y desmontaje.
- Medidas del andamio: 0,75 x 1,80 m.
- Alturas de trabajo de 3,75 - máx. 13,55 m con piezas estándar de la serie Z600.
- Grupo de andamios homologados según DIN EN 1004 clase 3 (resistencia de carga hasta 200 kg/m<sup>2</sup>).
- Ruedas de serie: ruedas-guía regulables de 150 mm (n.º de pedido 42755) para un ajuste de altura con precisión milimétrica.



### Características del producto

Altura de la plataforma	11.55 m
Altura de trabajo	13.55 m
Altura del andamio	12.8 m



Ancho de la plataforma	0.6 m
Ancho del andamio	0.85 m
Clase de andamio	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )
Dimensiones de transporte	0 mm0 mm0 mm
Diámetro de larguero	50 mm
Diámetro de peldaño	50 mm
Diámetro de rueda	150 mm
Estándares	EN 1004-1
Garantía	10 años
Longitud del andamio	1.8 m
Medida plataforma	1.8 m
Peso	315.8 kg
Ruedas con husillo	Sí
Tamaño de la plataforma	0,6m × 1,8m
Tipo de garra	automático

Cíal FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguier, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

[www.zarges.com/es](http://www.zarges.com/es)

Efectivo 28/6/2026

Sujeto a cambios o errores.