




CompactMaster S-PLUS 1T

- 53161

El campeón entre los andamios plegables ahora también disponible con las barandillas S-PLUS. Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos y plataformas cada 2 m.

Descripción del producto

- El campeón entre los andamios plegables ahora también disponible con las barandillas S-PLUS. Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos y plataformas cada 2 m.
- Módulo base plegable para un rápido montaje y desmontaje.
- Medidas del andamio: 0,75 x 1,80 m.
- Alturas de trabajo de 3,75 - máx. 13,55 m con piezas estándar de la serie Z600.
- Certificado según UNE EN 1004 categoría 3 (Resistencia de carga máx. 200 kg/m²).
- Ruedas estándar: 150 mm. de diámetro con husillo (ref. 42759) para graduar desniveles al milímetro.



Características del producto

Altura de la plataforma	Altura de trabajo	Altura del andamio	Ancho de la plataforma	Ancho del andamio
6.5 m	8.5 m	7.75 m	0.6 m	0.85 m



Clase de andamio 3 (= 200 kg/m²)	Dimensiones de transporte 0 mm0 mm0 mm	Diámetro de larguero 50 mm	Diámetro de peldaño 50 mm	Diámetro de rueda 150 mm
Estándares EN 1004-1	Garantía 10 años	Longitud del andamio 1.8 m	Medida plataforma 1.8 m	Peso 216 kg
Ruedas con husillo Sí	Tamaño de la plataforma 0,6m × 1,8m	Tipo de garra automático		