FICHA TÉCNICA

CompactMaster 1T - Basispaket - 53300

Medidas compactas para el transporte, fácil y rápido montaje. Ampliable con piezas estándar de la serie Z 600.









DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- El paquete básico para ampliar hasta una altura de trabajo de 13,55 m.
- Módulo base plegable para un rápido montaje y desmontaje.
- Medidas compactas para el almacenaje y el transporte: medida plegada solamente de 0,25 x 0,75 m.
- Medidas del andamio: 0,75 x 1,80 m.
- Alturas de trabajo de 3,85 - 13,65 m con piezas estándar de la serie Z600.
- Certificado según UNE EN 1004 categoría 3 (Resistencia de carga máx. 200 kg/m²).
- Ruedas estándar: 125 mm. de diámetro con husillo (ref. 42973) para graduar desniveles al milímetro. Bajo pedido y con un coste adicional, es posible sustituirlas por ruedas de 200 mm con husillo (ref. 42917).
- Ruedas de serie en andamios hasta altura de trabajo de 3,50 m: Ruedas guía de 125 mm (ref. 42959) con freno de fijación.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Altura de la plataforma	0.95 m
Altura de trabajo	2.95 m
Altura del andamio	1.65 m

Propiedad	Valor
Ancho de la plataforma	0.6 m
Ancho del andamio	0.85 m
Clase de andamio	3 (= 200 kg/m²)
Dimensiones de transporte	1.900 mm × aprox. 950 mm × aprox. 480 mm
Diámetro de larguero	50 mm
Diámetro de peldaño	50 mm
Diámetro de rueda	125 mm
Garantía	10 años
Longitud del andamio	1.8 m
Medida plataforma	1.8 m
Peso	35.8 kg
Ruedas con husillo	No
Tamaño de la plataforma	0,6m × 1,8m
Tipo de garra	automático

ACCESORIOS Y REPUESTOS

REPUESTOS 2



Bisagra automática en acero galvanizado
Número de artículo 820688



Presilla de muelle para andamios
Número de artículo 800172

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 11/11/2026
Sujeto a cambios o errores.