CompactMaster 1T - Basispaket - 53300

Medidas compactas para el transporte, fácil y rápido montaje. Ampliable con piezas estándar de la serie Z 600.

Descripción del producto

- El paquete básico para ampliar hasta una altura de trabajo de 13,55 m.
- Módulo base plegable para un rápido montaje y desmontaje.
- Medidas compactas para el almacenaje y el transporte: medida plegada solamente de 0,25 x 0,75 m.
- Medidas del andamio: 0,75 x 1,80 m.
- Alturas de trabajo de 3,85 - 13,65 m con piezas estándar de la serie Z600.
- Certificado según UNE EN 1004 categoría 3 (Resistencia de carga máx. 200 kg/m²); en este caso 280 kg.
- Ruedas estándar: 125 mm. de diámetro con husillo (ref. 42973) para graduar desniveles al milímetro. Bajo pedido y con un coste adicional, es posible sustituirlas por ruedas de 200 mm con husillo (ref. 42917).
- Ruedas de serie en andamios hasta altura de trabajo de 3,50 m: Ruedas guía de 125 mm (ref. 42959) con freno de fijación.

Características del producto

Altura de la plataforma **0.95 m**	Altura de trabajo **2.95 m**	Altura del andamio **1.65 m**	Ancho de la plataforma **0.6 m**	Ancho del andamio **0.85 m**
Clase de andamio **3 (= 200 kg/m²)**	Dimensiones de transporte **1.900 mm × aprox. 950 mm × aprox. 480 mm**	Diámetro de larguero **50 mm**	Diámetro de peldaño **50 mm**	Diámetro de rueda **125 mm**
Garantía **10 años**	Longitud del andamio **1.8 m**	Medida plataforma **1.8 m**	Peso **35.8 kg**	Ruedas con husillo **No**
Tamaño de la plataforma **0,6m × 1,8m**	Tipo de garra **automático**			