



CompactMaster 1T - Basispaket - 53300

Medidas compactas para el transporte, fácil y rápido montaje. Ampliable con piezas estándar de la serie Z 600.

Descripción del producto

- El paquete básico para ampliar hasta una altura de trabajo de 13,55 m.
- Módulo base plegable para un rápido montaje y desmontaje.
- Medidas compactas para el almacenaje y el transporte: medida plegada solamente de 0,25 x 0,75 m.
- Medidas del andamio: 0,75 x 1,80 m.
- Alturas de trabajo de 3,85 - 13,65 m con piezas estándar de la serie Z600.
- Certificado según UNE EN 1004 categoría 3 (Resistencia de carga máx. 200 kg/m²); en este caso 280 kg.
- Ruedas estándar: 125 mm. de diámetro con husillo (ref. 42973) para graduar desniveles al milímetro. Bajo pedido y con un coste adicional, es posible sustituirlas por ruedas de 200 mm con husillo (ref. 42917).
- Ruedas de serie en andamios hasta altura de trabajo de 3,50 m: Ruedas guía de 125 mm (ref. 42959) con freno de fijación.





Características del producto

Altura de la plataforma 0.95 m	Altura de trabajo 2.95 m	Altura del andamio 1.65 m	Ancho de la plataforma 0.6 m	Ancho del andamio 0.85 m
Clase de andamio 3 (= 200 kg/m²)	Dimensiones de transporte 1.900 mm × aprox. 950 mm × aprox. 480 mm	Diámetro de larguero 50 mm	Diámetro de peldaño 50 mm	Diámetro de rueda 125 mm
Garantía 10 años	Longitud del andamio 1.8 m	Medida plataforma 1.8 m	Peso 35.8 kg	Ruedas con husillo No
Tamaño de la plataforma 0,6m × 1,8m	Tipo de garra automático			