



Variomaster T - 53794

Plegable, compacta y montada al momento:
 estabilidad y seguridad en el trabajo.

Descripción del producto

- Plegable, compacta y montada al momento:
 estabilidad y seguridad en el trabajo.
- Regulación sencilla de la altura por una sola
 persona según el principio de escalera extensible
 autobloqueante.
- Compacta cuando está plegada para facilitar el
 transporte y almacenamiento.
- Estabilizadores extensibles con husillo.
- Medidas de plataforma disponibles: 0,50 x 1,95 m o
 0,60 x 2,50 m.
- Barandilla en todo el perímetro.
- Una única plataforma de trabajo para diferentes
 alturas: fácilmente extensible con mecanismo de
 autofijación.
- La altura se gradúa cómodamente a mano por un
 único operario.
- Se pliega fácilmente para el transporte y
 almacenaje.
- Ruedas que facilitan el traslado. El modelo ref.
 53794 cabe por una puerta peatonal.
- En trabajos interiores no es necesario contrapesar.
- Dos modelos disponibles graduables en altura: 1,25
 - 2,46 m o 1,81 - 3,58 m.
- Certificado según UNE EN 1004 categoría 3
 (Resistencia de carga máx. 200 kg/m²).





Características del producto

Altura de la plataforma 1,25m - 2,46m	Altura de las barandillas 1 m	Altura de trabajo 4.5 m	Altura del andamio 2,31m - 3,52m	Altura del andamio 2.31 m
Ancho de la plataforma 0.6 m	Ancho, extraído 2.3 m	Ancho, retraído 2.3 m	Carga max. 300 kg	Dimensiones de transporte 2.290 mm × 780 mm × 750 mm
Garantía 10 años	Huella 30 mm	La. x An. base estabiliz. abiertos 1,9m × 2,3 m	La. x An. base estabiliz. plegados 0,8m × 2,3 m	Longitud, extraída 1.9 m
Longitud, retraída 0.8 m	Material plataforma Placa de madera de bloqueo encolada	Medida plataforma 2.5 m	Peso 92 kg	