



## Variomaster T - 53795

Plegable, compacta y montada al momento:  
 estabilidad y seguridad en el trabajo.

### Descripción del producto

- Plegable, compacta y montada al momento:  
 estabilidad y seguridad en el trabajo.
- Regulación sencilla de la altura por una sola persona según el principio de escalera extensible autobloqueante.
- Compacta cuando está plegada para facilitar el transporte y almacenamiento.
- Estabilizadores extensibles con husillo.
- Medidas de plataforma disponibles: 0,50 x 1,95 m o 0,60 x 2,50 m.
- Barandilla en todo el perímetro.
- Una única plataforma de trabajo para diferentes alturas: fácilmente extensible con mecanismo de autofijación.
- La altura se gradúa cómodamente a mano por un único operario.
- Se pliega fácilmente para el transporte y almacenaje.
- Ruedas que facilitan el traslado. El modelo ref. 53794 cabe por una puerta peatonal.
- En trabajos interiores no es necesario contrapesar.
- Dos modelos disponibles graduables en altura: 1,25 - 2,46 m o 1,81 - 3,58 m.
- Certificado según UNE EN 1004 categoría 3 (Resistencia de carga máx. 200 kg/m<sup>2</sup>).





## Características del producto

Altura de la plataforma	1,81m - 3,58m
Altura de las barandillas	1 m
Altura de trabajo	5.6 m
Altura del andamio	2,87m - 4,64m
Altura del andamio	2.87 m
Ancho de la plataforma	0.6 m
Ancho, extraído	2.85 m
Ancho, retraído	2.85 m
Carga	max. 300 kg
Dimensiones de transporte	2.850 mm × 1.180 mm × 750 mm
Garantía	10 años
Huella	30 mm
La. x An. base estabiliz. abiertos	2,3m × 2,85 m
La. x An. base estabiliz. plegados	1,2m × 2,85 m
Longitud, extraída	2.3 m
Longitud, retraída	1.2 m
Material plataforma	Placa de madera de bloqueo encolada
Medida plataforma	2.5 m
Peso	119 kg



Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

[comercial@zarges.es](mailto:comercial@zarges.es)

[www.zarges.com/es](http://www.zarges.com/es)

Efectivo 5/4/2026

Sujeto a cambios o errores.