




# Composiciones escalera vertical, montaje intercalado, aluminio anodizado - 58507

Solución de acceso de varias vías con plataforma de cambio para edificios y máquinas.

## Descripción del producto

- Para un montaje fijo. Certificado según UNE EN ISO 14 122-4.
- Con jaula de protección dorsal.
- Ancho escalera: 520 mm.
- Anclajes de pared con posibilidad de escoger diferentes distancias a la pared ( hasta máx. 600 mm.).
- Distancia máxima entre anclajes de pared: 2,00 m, pero cada escalera debe llevar mínimo 2 anclajes.
- Como opción: barrera de seguridad en el desembarco, puerta de seguridad en el acceso, plataformas.
- Para una composición personalizada póngase en contacto con nosotros.



## Consejos y características especiales

No incluye el suministro de tacos y tornillos para la sujeción a la pared.



Los precios de equipos relacionados de escaleras intercaladas, se han calculado del modo siguiente:  
Anclaje de pared en forma de estribo en U, 200 mm de barandilla recta rígida por ambos lados, plataforma de tránsito incl. protección de espalda según DIN 18 799-1. En caso de requisitos distinto a los propuestos, utilice por favor nuestro sistema de planificación para escaleras verticales.

## Características del producto

|                                   |                            |   |                                       |
|-----------------------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|
| Altura de subida<br><b>10.7 m</b> | Garantía<br><b>10 años</b> | Longitud de la escalera incl. barandilla de salida<br><b>11.8 m</b> | Material<br><b>Aluminio anodizado</b> |
|-----------------------------------|----------------------------|---|---------------------------------------|