




# Composiciones escalera vertical, montaje intercalado, aluminio natural - 58638

Solución de acceso de varias vías con plataforma de cambio para edificios y máquinas.

## Descripción del producto

- Para un montaje fijo. Certificado según UNE EN ISO 14 122-4.
- Con jaula de protección dorsal.
- Ancho escalera: 520 mm.
- Anclajes de pared con posibilidad de escoger diferentes distancias a la pared ( hasta máx. 600 mm.).
- Distancia máxima entre anclajes de pared: 2,00 m, pero cada escalera debe llevar mínimo 2 anclajes.
- Como opción: barrera de seguridad en el desembarco, puerta de seguridad en el acceso, plataformas.
- Para una composición personalizada póngase en contacto con nosotros.



## Consejos y características especiales

No incluye el suministro de tacos y tornillos para la sujeción a la pared.



Los precios de equipos relacionados de escaleras intercaladas, se han calculado del modo siguiente:  
Anclaje de pared en forma de estribo en U, 200 mm de barandilla recta rígida por ambos lados, plataforma de tránsito incl. protección de espalda según DIN 18 799-1. En caso de requisitos distinto a los propuestos, utilice por favor nuestro sistema de planificación para escaleras verticales.

## Características del producto

Altura de subida <b>13.8 m</b>	Garantía <b>10 años</b>	Longitud de la escalera incl. barandilla de salida <b>14.9 m</b>	Material <b>Aluminio natural</b>
-----------------------------------	----------------------------	---	-------------------------------------