
FICHA TÉCNICA

Composiciónes escalera vertical, montaje intercalad acero inoxidable V4A - 58891

Solución de acceso de varias vías con plataforma de cambio para edificios y máquinas.







DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Para un montaje fijo. Certificado según UNE EN ISO 14 122-4.
- Con jaula de protección dorsal.
- Ancho escalera: 520 mm.
- Anclajes de pared con posibilidad de escoger diferentes distancias a la pared (hasta máx. 600 mm.).
- Distancia máxima entre anclajes de pared: 2,00 m, pero cada escalera debe llevar mínimo 2 anclajes.
- Material: acero inoxidable 1.4571 (AISI 316 Ti) según la norma EN 10088-2, clase de corrosión C4
- Como opción: barrera de seguridad en el desembarco, puerta de seguridad en el acceso, plataformas.
- Para una composición personalizada póngase en contacto con nosotros.

CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

No incluye el suministro de tacos y tornillos para la sujeción a la pared.
Los precios de equipos relacionados de escaleras intercaladas, se han calculado del modo siguiente: Anclaje de pared en forma de estribo en U, 200 mm de barandilla recta rígida por ambos lados, plataforma de transito incl. protección de espalda según DIN 18 799-1. En caso de requisitos distinto a los propuestos, utilice por favor nuestro sistema de planificación para escaleras verticales.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Altura de subida	19.1 m
Garantía	10 años

Propiedad	Valor
Longitud de la escalera incl. barandilla de salida	20.2 m
Material	Acero inoxidable

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 10/11/2026
Sujeto a cambios o errores.