



Plataforma de trabajo de altura regulable - Plataformas adicionales y mecanismos de traslación

Trabajar con seguridad en altura.

Descripción del producto

- Elija entre una plataforma sin plataforma adicional, con plataforma adicional fija o con plataforma adicional plegable. Las opciones con plataformas adicionales tienen automáticamente un rodamiento con extractor y husillo.
- Desplazamiento fácil mediante ruedas-guía y una posición segura gracias a guías y husillos suplementarios en la plataforma adicional.
- Gracias a la extensión de la plataforma adicional opcional (fija o plegable), se obtiene un acceso aún más flexible.
- Utilice el tamaño de la plataforma y la carga total de hasta 300 kg para un trabajo por parejas, también en la plataforma adicional opcional.



Consejos y características especiales

Si sus necesidades no se ven satisfechas con el sistema de módulos actual, le proporcionaremos también una solución que se ajuste a sus requisitos.



Fabricado según UNE EN ISO 14 122.

Características del producto

Altura de la plataforma

-

Variantes de producto

Número de artículo 40060010	Número de artículo 40060011	Número de artículo 40060013
Ancho de la plataforma 1240 mm	Ancho de la plataforma 1240 mm	Ancho de la plataforma 1740 mm
Medida plataforma 3690 mm	Medida plataforma 2890 mm	Medida plataforma 3690 mm
Modelo L	Modelo M	Modelo L
Peso 75.4 kg	Peso 65.3 kg	Peso 141.6 kg
Versión Sin plataforma adicional, con rodamiento básico	Versión Sin plataforma adicional, con rodamiento básico	Versión Con plataforma adicional fija de 500 mm, rodamiento con extractor y husillo
Número de artículo 40060014	Número de artículo 40060016	Número de artículo 40060017
Ancho de la plataforma 1740 mm	Ancho de la plataforma 1740 mm	Ancho de la plataforma 1740 mm
Medida plataforma	Estándares	Estándares



2890 mm	NF EN ISO 14122-4	NF EN ISO 14122-4
Modelo	Medida plataforma	Medida plataforma
M	3690 mm	2890 mm
Peso	Modelo	Modelo
126.9 kg	L	M
Versión	Peso	Peso
Con plataforma adicional fija de 500 mm, rodamiento con extractor y husillo	121.9 kg	108.4 kg
	Versión	Versión
	Con plataforma adicional plegable de 500 mm, rodamiento con extractor y husillo	Con plataforma adicional plegable de 500 mm, rodamiento con extractor y husillo