



Caja universal K?470

Con sus 25 tamaños diferentes, la serie K 470 ofrece una selección única de tamaños estándar. La capacidad abarca de 13 l hasta 829 l. Posibilidad de medidas especiales individuales.

Descripción del producto

- Almacenamiento y transporte seguro y compacto mediante esquinas de apilar de aluminio fundido.
- Las asas y los cierres ergonómicos y de gran tamaño facilitan la manipulación, incluso con guantes.
- Insensible al calor y al frío, probada a temperaturas entre -54 °C a + 80 °C.
- Una multitud de características de calidad, entre ellas perfiles completamente soldados, cintas con bisagras de acero inoxidable, nerviaciones y remaches macizos, garantizan una larga vida útil. Una chapa extra-fuerte de 1,5 mm en todos los K 470 a partir de dimensiones base de 750 x 550 mm ofrece una estabilidad adicional.
- 25 tamaños estándar, posibilidad de modelos a medida bajo pedido.
- Tapa con bisagra continua de acero inoxidable, dos cintas de sujeción y junta perimetral de sellado en la tapa.
- Cantoneras de aluminio fundido para apilar.
- Gran estabilidad gracias a 3 marcos de perfil de aluminio completamente soldados.
- Bajo pedido, posibilidad de homologación ONU para el transporte de mercancías peligrosas.





- Asas con muelle extra anchas para mayor confort y mejor ergonomía. Muy robustas con capacidad de carga de hasta 50 kg.
- Según altura nerviaciones perimetrales como refuerzo adicional.
- Los cierres se pueden equipar con cerradura con llave, muelle contra apertura accidental, precinto o candado hasta 6 mm.
- Cierre Confort ZARGES extra ancho, ergonómico y con vida útil extremadamente larga.
- Fabricada en plancha de aluminio extra gruesa de 1,5 mm en todas las medidas a partir de 750 mm x 550 mm.

Consejos y características especiales

La medida interior se reduce en la boca de la caja por 30 mm (largo y ancho). Medidas especiales bajo pedido.

Cl. protec. IP 65 por suplemento precio.

Opción de estampado contra recargo.

Características del producto

Asas	Cantoneras para apilar	Cierres	Color de las cantoneras para apilar	Garantía
Asas con resorte	Sí	Cierres confort	Aluminio natural	10 años
Junta	Material	Material de las cantoneras para apilar	Ruedas integradas	
Junta de la tapa adherida con espuma	Aluminio	Aluminio	No	



Variantes de producto

Número de artículo 40835	Número de artículo 40677	Número de artículo 40810
La. x An. x Al. exterior max. 400 mm × 300 mm × 180 mm	La. x An. x Al. exterior max. 400 mm × 300 mm × 340 mm	La. x An. x Al. exterior max. 600 mm × 400 mm × 180 mm
La. x An. x Al. interior 350 mm × 250 mm × 150 mm	La. x An. x Al. interior 350 mm × 250 mm × 310 mm	La. x An. x Al. interior 550 mm × 350 mm × 150 mm
Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas 26 kg	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas 45 kg	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas 60 kg
Nerviaciones en las esquinas No	Nerviaciones en las esquinas Sí	Nerviaciones en las esquinas No
Nerviaciones perimetrales No	Nerviaciones perimetrales No	Nerviaciones perimetrales No
Peso 2.6 kg	Peso 3.1 kg	Peso 4.2 kg
Revestimiento de goma espuma adecuado 43860	Revestimiento de goma espuma adecuado 43861	Revestimiento de goma espuma adecuado 43862
Volumen 13 l	Volumen 27 l	Volumen 29 l
Número de artículo 40568	Número de artículo 40678	Número de artículo 40564
La. x An. x Al. exterior max. 600 mm × 400 mm × 250 mm	La. x An. x Al. exterior max. 600 mm × 400 mm × 340 mm	La. x An. x Al. exterior max. 600 mm × 400 mm × 410 mm
La. x An. x Al. interior	La. x An. x Al. interior	La. x An. x Al. interior



550 mm × 350 mm × 220 mm	550 mm × 350 mm × 310 mm	550 mm × 350 mm × 380 mm
Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas
65 kg	70 kg	75 kg
Nerviaciones en las esquinas	Nerviaciones en las esquinas	Nerviaciones en las esquinas
Sí	Sí	Sí
Nerviaciones perimetrales	Nerviaciones perimetrales	Nerviaciones perimetrales
No	Sí	Sí
Peso	Peso	Peso
4.8 kg	5 kg	5.3 kg
Revestimiento de goma espuma adecuado	Revestimiento de goma espuma adecuado	Revestimiento de goma espuma adecuado
43863	43864	43865
Volumen	Volumen	Volumen
42 l	60 l	73 l
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
40849	40859	40836
La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. exterior max.
600 mm × 600 mm × 250 mm	600 mm × 600 mm × 410 mm	600 mm × 600 mm × 610 mm
La. x An. x Al. interior	La. x An. x Al. interior	La. x An. x Al. interior
550 mm × 550 mm × 220 mm	550 mm × 550 mm × 380 mm	550 mm × 550 mm × 580 mm
Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas
65 kg	75 kg	94 kg
Nerviaciones en las esquinas	Nerviaciones en las esquinas	Nerviaciones en las esquinas
Sí	Sí	Sí



Nerviaciones perimetrales	Nerviaciones perimetrales	Nerviaciones perimetrales
No	Sí	Sí
Peso	Peso	Peso
5.6 kg	6.6 kg	7.8 kg
Revestimiento de goma espuma adecuado 43866	Revestimiento de goma espuma adecuado 43867	Revestimiento de goma espuma adecuado 43868
Volumen	Volumen	Volumen
66 l	115 l	175 l
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
40837	40839	40841
La. x An. x Al. exterior max. 650 mm × 480 mm × 480 mm	La. x An. x Al. exterior max. 650 mm × 610 mm × 470 mm	La. x An. x Al. exterior max. 740 mm × 510 mm × 410 mm
La. x An. x Al. interior 600 mm × 430 mm × 450 mm	La. x An. x Al. interior 600 mm × 560 mm × 440 mm	La. x An. x Al. interior 690 mm × 460 mm × 380 mm
Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas 70 kg	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas 83 kg	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas 71 kg
Nerviaciones en las esquinas	Nerviaciones en las esquinas	Nerviaciones en las esquinas
Sí	Sí	Sí
Nerviaciones perimetrales	Nerviaciones perimetrales	Nerviaciones perimetrales
Sí	Sí	Sí
Peso	Peso	Peso
6.5 kg	7.4 kg	6.9 kg
Revestimiento de goma espuma adecuado 43869	Revestimiento de goma espuma adecuado 43871	Revestimiento de goma espuma adecuado 43873



Volumen 116 l	Volumen 148 l	Volumen 121 l
Número de artículo 40842	Número de artículo 40843	Número de artículo 40565
La. x An. x Al. exterior max. 740 mm × 690 mm × 370 mm	La. x An. x Al. exterior max. 740 mm × 690 mm × 460 mm	La. x An. x Al. exterior max. 800 mm × 600 mm × 410 mm
La. x An. x Al. interior 690 mm × 640 mm × 340 mm	La. x An. x Al. interior 690 mm × 640 mm × 430 mm	La. x An. x Al. interior 750 mm × 550 mm × 380 mm
Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas 84 kg	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas 100 kg	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas 102 kg
Nerviaciones en las esquinas Sí	Nerviaciones en las esquinas Sí	Nerviaciones en las esquinas Sí
Nerviaciones perimetrales Sí	Nerviaciones perimetrales Sí	Nerviaciones perimetrales Sí
Peso 8 kg	Peso 8.6 kg	Peso 10 kg
Revestimiento de goma espuma adecuado 43874	Revestimiento de goma espuma adecuado 43875	Revestimiento de goma espuma adecuado 43877
Volumen 150 l	Volumen 190 l	Volumen 157 l
Número de artículo 40566	Número de artículo 40844	Número de artículo 40845
La. x An. x Al. exterior max. 800 mm × 600 mm × 610 mm	La. x An. x Al. exterior max. 830 mm × 530 mm × 550 mm	La. x An. x Al. exterior max. 950 mm × 530 mm × 430 mm



La. x An. x Al. interior	La. x An. x Al. interior	La. x An. x Al. interior
750 mm × 550 mm × 580 mm	780 mm × 480 mm × 520 mm	900 mm × 480 mm × 400 mm
Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas
126 kg	103 kg	93 kg
Nerviaciones en las esquinas	Nerviaciones en las esquinas	Nerviaciones en las esquinas
Sí	Sí	Sí
Nerviaciones perimetrales	Nerviaciones perimetrales	Nerviaciones perimetrales
Sí	Sí	Sí
Peso	Peso	Peso
12 kg	11.1 kg	11 kg
Revestimiento de goma espuma adecuado	Revestimiento de goma espuma adecuado	Revestimiento de goma espuma adecuado
43878	43879	43880
Volumen	Volumen	Volumen
239 l	195 l	173 l
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
40846	40567	40847
La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. exterior max.
950 mm × 690 mm × 480 mm	1.000 mm × 500 mm × 410 mm	1.200 mm × 400 mm × 180 mm
La. x An. x Al. interior	La. x An. x Al. interior	La. x An. x Al. interior
900 mm × 640 mm × 450 mm	950 mm × 450 mm × 380 mm	1.150 mm × 350 mm × 150 mm
Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas
115 kg	65 kg	50 kg
Nerviaciones en las esquinas	Nerviaciones en las esquinas	Nerviaciones en las esquinas
Sí	Sí	No



Nerviaciones perimetrales	Nerviaciones perimetrales	Nerviaciones perimetrales
Sí	Sí	No
Peso	Peso	Peso
13.4 kg	10.9 kg	7.5 kg
Revestimiento de goma espuma adecuado	Revestimiento de goma espuma adecuado	Revestimiento de goma espuma adecuado
43881	43882	43887
Volumen	Volumen	Volumen
259 l	162 l	60 l
Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
40580	40848	40875
La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. exterior max.
1.200 mm × 800 mm × 510 mm	1.400 mm × 450 mm × 250 mm	1.600 mm × 600 mm × 495 mm
La. x An. x Al. interior	La. x An. x Al. interior	La. x An. x Al. interior
1.150 mm × 750 mm × 480 mm	1.350 mm × 400 mm × 220 mm	1.550 mm × 550 mm × 465 mm
Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas
183 kg	65 kg	150 kg
Nerviaciones en las esquinas	Nerviaciones en las esquinas	Nerviaciones en las esquinas
Sí	Sí	Sí
Nerviaciones perimetrales	Nerviaciones perimetrales	Nerviaciones perimetrales
Sí	No	Sí
Peso	Peso	Peso
20 kg	9.5 kg	23.5 kg
Revestimiento de goma espuma adecuado	Revestimiento de goma espuma adecuado	Revestimiento de goma espuma adecuado
43884	43888	43885



Volumen	Volumen	Volumen
414 l	119 l	396 l
Número de artículo		
40876		
La. x An. x Al. exterior max.		
1.700 mm × 800 mm × 700 mm		
La. x An. x Al. interior		
1.650 mm × 750 mm × 670 mm		
Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas		
200 kg		
Nerviaciones en las esquinas		
Sí		
Nerviaciones perimetrales		
Sí		
Peso		
30 kg		
Revestimiento de goma espuma adecuado		
43886		
Volumen		
829 l		