FICHA TÉCNICA

Contenedor K 475, estanco

Contenedor de transporte y almacenaje estanco al vapor de agua













DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Contenedor especial reutilizable, apilable e impermeable fabricado de aluminio resistente a la corrosión.
- Contenedor estanco según IP 67 mediante soldadura completa.
- Cantoneras para apilar en la tapa y patas.
- Tapa extraíble con junta perimetral en el interior.
- Cierres con resorte y autoencaje.
- Asas con resorte, ergonómicas y de alta resistencia.
- Válvula de compensación de presión e indicador de humedad.
- Bajo pedido con blindaje contra la radiación electromagnética de alta frecuencia (AF).

CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Se pueden homologar para transporte de material peligroso.

En las cajas K ? 475, la medida interior se reduce aprox. 32 mm en la boca de la caja.

VARIANTES DE PRODUCTO

	45133	45135	45137	45138	45141	45144
La. x An. x Al. exterior max.	400 mm × 400 mm × 300 mm	500 mm × 500 mm × 400 mm	–	600 mm × 400 mm × 400 mm	800 mm × 400 mm × 300 mm	–
La. x An. x Al. interior	360 mm × 360 mm × 265 mm	460 mm × 460 mm × 365 mm	560 mm × 360 mm × 265 mm	560 mm × 360 mm × 365 mm	760 mm × 360 mm × 265 mm	760 mm × 560 mm × 365 mm
Peso	5.5 kg	8.2 kg	–	7.8 kg	9.1 kg	–
Volumen	34 l	77 l	–	74 l	73 l	–

	45145
La. x An. x Al. exterior max.	800 mm × 600 mm × 500 mm
La. x An. x Al. interior	760 mm × 560 mm × 460 mm
Peso	16.8 kg
Volumen	196 l

ACCESORIOS Y REPUESTOS

ACCESORIOS 3

Candado numérico
Número de artículo 46989



Candado TSA
Número de artículo 46789



Certificación para mercancías peligrosas
Número de artículo 926000

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 10/11/2026
Sujeto a cambios o errores.