



"Contenedor Rack 19" Mitrasnet"

Caja de transporte para alojar equipos electrónicos en formato de 19 pulgadas

Descripción del producto

- Protección frente a cargas mecánicas, como golpes, impactos y vibraciones. Opcionalmente, protección frente a interferencias electromagnéticas.
- Tipo de protección IP 65.
- Protección frente a factores ambientales como el calor, la humedad, el agua y el polvo.
- Para cargas útiles de hasta 100 kg. Las cargas útiles superiores deben evaluarse caso por caso.
- 3 - 16 unidades de altura (UA), profundidad nominal (DN) 219 - 762 mm.
- Las carcasas de las profundidades nominales de 219 mm, 350 mm y 480 mm se pueden apilar entre sí.
- Bastidor oscilante colgado elásticamente.
- Segmentos de apilado en la carcasa superior e inferior.
- Paredes laterales con huecos para asas de resorte.
- El hueco también es adecuado para el montaje protegido de válvulas de compensación de presión e indicadores de humedad.
- Tapa con cierres de articulación de palanca.
- Asas Comfort de ZARGES para un manejo ergonómico.
- Homologado según VG 95447.
- Probado según las normas AECTP.
- Comprobación según MIL-STD-810.





- Propiedades de blindaje notablemente mejores que las de las carcasas de plástico. En caso necesario, estas pueden mejorarse aún más mediante medidas especiales.
- Se pueden realizar modificaciones especiales.
- Made in Germany

Consejos y características especiales

Se pueden homologar para transporte de material peligroso.

Amplio programa de complementos especiales para un uso muy polivalente.

Variantes de producto

	45702	45708	45714	45726	45720	45732
Altura de montaje	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	7 HE/U	6 HE/U	8 HE/U
Fondo	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm
La. x An. x Al. exterior max.	303 mm x 534 mm x 214,5 mm	303 mm x 534 mm x 259 mm	303 mm x 534 mm x 303,5 mm	303 mm x 534 mm x 392,5 mm	303 mm x 534 mm x 348 mm	303 mm x 534 mm x 437 mm
Peso	6.6 kg	7 kg	7.3 kg	7.8 kg	7.5 kg	8.2 kg

	45738	45744	45750	45756	45704	45710
Altura de montaje	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U
Fondo	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	350 mm	350 mm
La. x An. x Al. exterior max.	303 mm x 534 mm x 481,5 mm	303 mm x 534 mm x 526 mm	303 mm x 534 mm x 570,5 mm	303 mm x 534 mm x 615 mm	434 mm x 534 mm x 214,5 mm	434 mm x 534 mm x 259 mm
Peso	8.4 kg	8.6 kg	8.8 kg	9 kg	8.6 kg	9 kg




	45716	45722	45728	45734	45740	45746
Altura de montaje	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U
Fondo	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
La. x An. x Al. exterior max.	434 mm x 534 mm x 303,5 mm	434 mm x 534 mm x 348 mm	434 mm x 534 mm x 348 mm	434 mm x 534 mm x 437 mm	434 mm x 534 mm x 481,5 mm	434 mm x 534 mm x 526 mm
Peso	9.3 kg	9.6 kg	10 kg	10.3 kg	10.7 kg	11 kg

	45752	45758	45706	45712	45718	45724
Altura de montaje	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U
Fondo	350 mm	350 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
La. x An. x Al. exterior max.	434 mm x 534 mm x 570,5 mm	434 mm x 534 mm x 615 mm	564 mm x 534 mm x 214,5 mm	564 mm x 534 mm x 259 mm	564 mm x 534 mm x 303,5 mm	564 mm x 534 mm x 348 mm
Peso	11.3 kg	11.6 kg	10.7 kg	11.1 kg	11.4 kg	11.9 kg

	45730	45736	45742	45748	45754	45760
Altura de montaje	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U
Fondo	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
La. x An. x Al. exterior max.	564 mm x 534 mm x 392,5 mm	564 mm x 534 mm x 437 mm	564 mm x 534 mm x 481,5 mm	564 mm x 534 mm x 526 mm	564 mm x 534 mm x 570,5 mm	564 mm x 534 mm x 615 mm
Peso	12.2 kg	12.6 kg	13 kg	13.3 kg	13.7 kg	14.1 kg

	45803	45804	45805	45806	45807	45808
Altura de montaje	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Fondo	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
La. x An. x Al. exterior max.	704 mm x 534 mm x 214,5 mm	704 mm x 534 mm x 259 mm	704 mm x 534 mm x 303,5 mm	704 mm x 534 mm x 348 mm	704 mm x 534 mm x 392,5 mm	704 mm x 534 mm x 437 mm
Peso	13.5 kg	14.1 kg	14.7 kg	15.2 kg	15.9 kg	16.6 kg



	45809	45810	45811	45812	45814	45816
Altura de montaje	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	14 HE/U	16 HE/U
Fondo	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
La. x An. x Al. exterior max.	704 mm x 534 mm x 481,5 mm	704 mm x 534 mm x 526 mm	704 mm x 534 mm x 570,5 mm	704 mm x 534 mm x 615 mm	704 mm x 534 mm x 704 mm	704 mm x 534 mm x 793 mm
Peso	17.1 kg	17.5 kg	24.7 kg	18.6 kg	19.9 kg	–

	45863	45864	45865	45866	45867	45868
Altura de montaje	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Fondo	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm
La. x An. x Al. exterior max.	856 mm x 534 mm x 214,5 mm	856 mm x 534 mm x 259 mm	856 mm x 534 mm x 303,5 mm	856 mm x 534 mm x 348 mm	856 mm x 534 mm x 392,5 mm	856 mm x 534 mm x 437 mm
Peso	16.2 kg	16.8 kg	17.4 kg	17.9 kg	18.6 kg	19.3 kg

	45869	45870	45871	45872	45874	45876
Altura de montaje	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	14 HE/U	16 HE/U
Fondo	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm
La. x An. x Al. exterior max.	856 mm x 534 mm x 481,5 mm	856 mm x 534 mm x 526 mm	856 mm x 534 mm x 570,5 mm	856 mm x 534 mm x 615 mm	856 mm x 534 mm x 704 mm	856 mm x 534 mm x 793 mm
Peso	19.8 kg	20.2 kg	20.8 kg	21.3 kg	22 kg	23.8 kg

	45878
Altura de montaje	18 HE/U
Fondo	762 mm
La. x An. x Al. exterior max.	856 mm x 534 mm x 882 mm
Peso	25.6 kg



Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 27/6/2026

Sujeto a cambios o errores.