



# "Contenedor Rack 19" Mitrasnet"

Caja de transporte para alojar equipos electrónicos en formato de 19 pulgadas

## Descripción del producto

- Protección frente a cargas mecánicas, como golpes, impactos y vibraciones. Opcionalmente, protección frente a interferencias electromagnéticas.
- Tipo de protección IP 65.
- Protección frente a factores ambientales como el calor, la humedad, el agua y el polvo.
- Para cargas útiles de hasta 100 kg. Las cargas útiles superiores deben evaluarse caso por caso.
- 3 - 16 unidades de altura (UA), profundidad nominal (DN) 219 - 762 mm.
- Las carcasas de las profundidades nominales de 219 mm, 350 mm y 480 mm se pueden apilar entre sí.
- Bastidor oscilante colgado elásticamente.
- Segmentos de apilado en la carcasa superior e inferior.
- Paredes laterales con huecos para asas de resorte.
- El hueco también es adecuado para el montaje protegido de válvulas de compensación de presión e indicadores de humedad.
- Tapa con cierres de articulación de palanca.
- Asas Comfort de ZARGES para un manejo ergonómico.
- Homologado según VG 95447.
- Probado según las normas AECTP.
- Comprobación según MIL-STD-810.





- Propiedades de blindaje notablemente mejores que las de las carcasas de plástico. En caso necesario, estas pueden mejorarse aún más mediante medidas especiales.
- Se pueden realizar modificaciones especiales.
- Made in Germany

## Consejos y características especiales

Se pueden homologar para transporte de material peligroso.

Amplio programa de complementos especiales para un uso muy polivalente.

## Variantes de producto

	45702	45708	45714	45726	45720	45732
Altura de montaje	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	7 HE/U	6 HE/U	8 HE/U
Fondo	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm
La. x An. x Al. exterior max.	303 mm x 534 mm x 214,5 mm	303 mm x 534 mm x 259 mm	303 mm x 534 mm x 303,5 mm	303 mm x 534 mm x 392,5 mm	303 mm x 534 mm x 348 mm	303 mm x 534 mm x 437 mm
Peso	6.6 kg	7 kg	7.3 kg	7.8 kg	7.5 kg	8.2 kg

	45738	45744	45750	45756	45704	45710
Altura de montaje	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U
Fondo	219 mm	219 mm	219 mm	219 mm	350 mm	350 mm
La. x An. x Al. exterior max.	303 mm x 534 mm x 481,5 mm	303 mm x 534 mm x 526 mm	303 mm x 534 mm x 570,5 mm	303 mm x 534 mm x 615 mm	434 mm x 534 mm x 214,5 mm	434 mm x 534 mm x 259 mm
Peso	8.4 kg	8.6 kg	8.8 kg	9 kg	8.6 kg	9 kg



	45716	45722	45728	45734	45740	45746
Altura de montaje	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U
Fondo	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
La. x An. x Al. exterior max.	434 mm x 534 mm x 303,5 mm	434 mm x 534 mm x 348 mm	434 mm x 534 mm x 348 mm	434 mm x 534 mm x 437 mm	434 mm x 534 mm x 481,5 mm	434 mm x 534 mm x 526 mm
Peso	9.3 kg	9.6 kg	10 kg	10.3 kg	10.7 kg	11 kg

	45752	45758	45706	45712	45718	45724
Altura de montaje	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U
Fondo	350 mm	350 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
La. x An. x Al. exterior max.	434 mm x 534 mm x 570,5 mm	434 mm x 534 mm x 615 mm	564 mm x 534 mm x 214,5 mm	564 mm x 534 mm x 259 mm	564 mm x 534 mm x 303,5 mm	564 mm x 534 mm x 348 mm
Peso	11.3 kg	11.6 kg	10.7 kg	11.1 kg	11.4 kg	11.9 kg

	45730	45736	45742	45748	45754	45760
Altura de montaje	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U
Fondo	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
La. x An. x Al. exterior max.	564 mm x 534 mm x 392,5 mm	564 mm x 534 mm x 437 mm	564 mm x 534 mm x 481,5 mm	564 mm x 534 mm x 526 mm	564 mm x 534 mm x 570,5 mm	564 mm x 534 mm x 615 mm
Peso	12.2 kg	12.6 kg	13 kg	13.3 kg	13.7 kg	14.1 kg

	45803	45804	45805	45806	45807	45808
Altura de montaje	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Fondo	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
La. x An. x Al. exterior max.	704 mm x 534 mm x 214,5 mm	704 mm x 534 mm x 259 mm	704 mm x 534 mm x 303,5 mm	704 mm x 534 mm x 348 mm	704 mm x 534 mm x 392,5 mm	704 mm x 534 mm x 437 mm
Peso	13.5 kg	14.1 kg	14.7 kg	15.2 kg	15.9 kg	16.6 kg



	45809	45810	45811	45812	45814	45816
Altura de montaje	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	14 HE/U	16 HE/U
Fondo	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
La. x An. x Al. exterior max.	704 mm x 534 mm x 481,5 mm	704 mm x 534 mm x 526 mm	704 mm x 534 mm x 570,5 mm	704 mm x 534 mm x 615 mm	704 mm x 534 mm x 704 mm	704 mm x 534 mm x 793 mm
Peso	17.1 kg	17.5 kg	24.7 kg	18.6 kg	19.9 kg	–

	45863	45864	45865	45866	45867	45868
Altura de montaje	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Fondo	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm
La. x An. x Al. exterior max.	856 mm x 534 mm x 214,5 mm	856 mm x 534 mm x 259 mm	856 mm x 534 mm x 303,5 mm	856 mm x 534 mm x 348 mm	856 mm x 534 mm x 392,5 mm	856 mm x 534 mm x 437 mm
Peso	16.2 kg	16.8 kg	17.4 kg	17.9 kg	18.6 kg	19.3 kg

	45869	45870	45871	45872	45874	45876
Altura de montaje	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	14 HE/U	16 HE/U
Fondo	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm	762 mm
La. x An. x Al. exterior max.	856 mm x 534 mm x 481,5 mm	856 mm x 534 mm x 526 mm	856 mm x 534 mm x 570,5 mm	856 mm x 534 mm x 615 mm	856 mm x 534 mm x 704 mm	856 mm x 534 mm x 793 mm
Peso	19.8 kg	20.2 kg	20.8 kg	21.3 kg	22 kg	23.8 kg

	45878
Altura de montaje	18 HE/U
Fondo	762 mm
La. x An. x Al. exterior max.	856 mm x 534 mm x 882 mm
Peso	25.6 kg



Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

[comercial@zarges.es](mailto:comercial@zarges.es)

[www.zarges.com/es](http://www.zarges.com/es)

Efectivo 27/6/2026

Sujeto a cambios o errores.