FICHA TÉCNICA

"Tapa para contenedor Mitraset 19""""

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



- Tapa equipada con 4 cierres rápidos de presión.
- Gran variedad de tapas especiales bajo pedido.
- La tapa se suministra también para atornillar.
- Nivel de estanqueidad IP 65 según certificación EN 60529 e IEC 34-5/529 mediante cuerpo totalmente soldado y tapas con junta de estanqueidad.

VARIANTES DE PRODUCTO

	45761	45762	45763	45764	45765	45766
Alto de la tapa	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
La. x An. x Al. exterior max.	63 mm × 534 mm × 214,5 mm	63 mm × 534 mm × 259 mm	63 mm × 534 mm × 303,5 mm	63 mm × 534 mm × 348 mm	63 mm × 534 mm × 392,5 mm	63 mm × 534 mm × 437 mm
Peso	1.9 kg	2.1 kg	2.3 kg	2.5 kg	2.7 kg	2.8 kg

	45767	45768	45769	45770	45772	45774
Alto de la tapa	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	14 HE/U	16 HE/U
La. x An. x Al. exterior max.	63 mm × 534 mm × 481,5 mm	63 mm × 534 mm × 526 mm	63 mm × 534 mm × 570,5 mm	63 mm × 534 mm × 615 mm	63 mm × 534 mm × 704 mm	63 mm × 534 mm × 793 mm
Peso	3 kg	3.2 kg	3.3 kg	3.5 kg	3.8 kg	4.1 kg

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 11/11/2026
Sujeto a cambios o errores.