



"Tapa para contenedor Mitras-et 19""



Descripción del producto

- Tapa equipada con 4 cierres rápidos de presión.
- Gran variedad de tapas especiales bajo pedido.
- La tapa se suministra también para atornillar.
- Nivel de estanqueidad IP 65 según certificación EN 60529 e IEC 34-5/529 mediante cuerpo totalmente soldado y tapas con junta de estanqueidad.

Variantes de producto

	45761	45762	45763	45764	45765	45766
Alto de la tapa	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
La. x An. x Al. exterior max.	63 mm x 534 mm x 214,5 mm	63 mm x 534 mm x 259 mm	63 mm x 534 mm x 303,5 mm	63 mm x 534 mm x 348 mm	63 mm x 534 mm x 392,5 mm	63 mm x 534 mm x 437 mm
Peso	1.9 kg	2.1 kg	2.3 kg	2.5 kg	2.7 kg	2.8 kg

	45767	45768	45769	45770	45772	45774
Alto de la tapa	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	14 HE/U	16 HE/U
La. x An. x Al. exterior max.	63 mm x 534 mm x 481,5 mm	63 mm x 534 mm x 526 mm	63 mm x 534 mm x 570,5 mm	63 mm x 534 mm x 615 mm	63 mm x 534 mm x 704 mm	63 mm x 534 mm x 793 mm
Peso	3 kg	3.2 kg	3.3 kg	3.5 kg	3.8 kg	4.1 kg

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 28/6/2026

Sujeto a cambios o errores.