FICHA TÉCNICA

"Tapa para cuerpo Mitraset Racklite 19""""

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Elementos apilables elásticos en las esquinas de la carcasa y la tapa. Las profundidades nominales iguales son apilables.
- Tapa equipada con 4 ganchos de cierre.
- Tapa con embutición de refuerzo.
- Nivel de estanqueidad IP 65 según certificación EN 60529 e IEC 34-5/529 mediante cuerpo totalmente soldado y tapas con junta de estanqueidad.
- Gran variedad de tapas especiales bajo pedido.



VARIANTES DE PRODUCTO

	45933	45934	45935	45936	45937	45938
Alto de la tapa	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
La. x An. x Al. exterior max.	55 mm × 591 mm × 271,5 mm	55 mm × 591 mm × 316 mm	55 mm × 591 mm × 360,5 mm	55 mm × 591 mm × 405 mm	55 mm × 591 mm × 449,5 mm	55 mm × 591 mm × 494 mm
Peso	2.2 kg	2.4 kg	2.6 kg	2.7 kg	2.9 kg	3.1 kg

	45939	45940	45941	45942
Alto de la tapa	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U
La. x An. x Al. exterior max.	55 mm × 591 mm × 538,5 mm	55 mm × 591 mm × 583 mm	55 mm × 591 mm × 627,5 mm	55 mm × 591 mm × 672 mm
Peso	3.3 kg	3.4 kg	3.6 kg	3.8 kg

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 11/11/2026
Sujeto a cambios o errores.