



"Cuerpo 19" Mitras et Racklite Basic"


Caja de transporte para alojar equipos electrónicos en formato de 19 pulgadas

Descripción del producto

- Para el alojamiento de equipos electrónicos en rejilla de 19".
- Disponible en distintos fondos y alturas.
- Amplio programa de complementos especiales para un uso muy polivalente.
- Nivel de estanqueidad IP 65 según certificación EN 60529 e IEC 34-5/529 mediante cuerpo totalmente soldado y tapas con junta de estanqueidad.
- Guías de amortiguación con 8 silent blocks para la absorción de las vibraciones y toma de tierra.
- Apilable gracias al perfil de apilado y las hendiduras.
- Apilables entre si los modelos con la misma profundidad.
- Asas Comfort de ZARGES para un manejo ergonómico.
- Cierre Confort ZARGES extra ancho, ergonómico y con vida útil extremadamente larga.
- Cierres de ballesta con muelle contra apertura involuntaria.
- Bajo pedido con blindaje contra la radiación electromagnética de alta frecuencia (AF).



Variantes de producto



	45943	45944	45945	45946	45947	45948
Altura de montaje	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U
Fondo	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm
La. x An. x Al. exterior max.	456 mm x 568 mm x 226 mm	456 mm x 568 mm x 270,5 mm	456 mm x 568 mm x 315 mm	456 mm x 568 mm x 359,5 mm	456 mm x 568 mm x 404 mm	456 mm x 568 mm x 448,5 mm
Peso	7.7 kg	8.3 kg	8.7 kg	9 kg	9.3 kg	9.6 kg

	45949	45950	45951	45952	45953	45954
Altura de montaje	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U
Fondo	350 mm	350 mm	350 mm	350 mm	480 mm	480 mm
La. x An. x Al. exterior max.	456 mm x 568 mm x 493 mm	456 mm x 568 mm x 537,5 mm	456 mm x 568 mm x 582 mm	456 mm x 568 mm x 626,5 mm	586 mm x 568 mm x 226 mm	586 mm x 568 mm x 270,5 mm
Peso	10 kg	10.3 kg	10.6 kg	11 kg	9.1 kg	9.8 kg

	45955	45956	45957	45958	45959	45960
Altura de montaje	5 HE/U	6 HE/U	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U
Fondo	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	480 mm
La. x An. x Al. exterior max.	586 mm x 568 mm x 315 mm	586 mm x 568 mm x 359,5 mm	586 mm x 568 mm x 404 mm	586 mm x 568 mm x 448,5 mm	586 mm x 568 mm x 493 mm	586 mm x 568 mm x 537,5 mm
Peso	10.2 kg	10.5 kg	10.5 kg	11.3 kg	11.7 kg	12 kg

	45961	45962	45963	45964	45965	45966
Altura de montaje	11 HE/U	12 HE/U	3 HE/U	4 HE/U	5 HE/U	6 HE/U
Fondo	480 mm	480 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
La. x An. x Al. exterior max.	586 mm x 568 mm x 582 mm	586 mm x 568 mm x 626,5 mm	716 mm x 568 mm x 226 mm	716 mm x 568 mm x 270,5 mm	716 mm x 568 mm x 315 mm	716 mm x 568 mm x 359,5 mm
Peso	12.4 kg	12.8 kg	10.4 kg	11.1 kg	11.5 kg	11.9 kg



	45967	45968	45969	45970	45971	45972
Altura de montaje	7 HE/U	8 HE/U	9 HE/U	10 HE/U	11 HE/U	12 HE/U
Fondo	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm	610 mm
La. x An. x Al. exterior max.	716 mm × 568 mm × 404 mm	716 mm × 568 mm × 448,5 mm	716 mm × 568 mm × 493 mm	716 mm × 568 mm × 537,5 mm	716 mm × 568 mm × 582 mm	716 mm × 568 mm × 626,5 mm
Peso	12.3 kg	12.8 kg	13.2 kg	13.6 kg	14 kg	14.4 kg

	45973	45974	45975	45976	45977	45978
Altura de montaje	-	-	-	-	-	-
Fondo	-	-	-	-	-	-
La. x An. x Al. exterior max.	-	-	-	-	-	-
Peso	-	-	-	-	-	-

	45979	45980	45981	45982
Altura de montaje	-	-	-	-
Fondo	-	-	-	-
La. x An. x Al. exterior max.	-	-	-	-
Peso	-	-	-	-

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 26/6/2026

Sujeto a cambios o errores.