



# "Tapa para cuerpo Mitraset Racklite Basic 19"""

## Descripción del producto

- Nivel de estanqueidad IP 65 según certificación EN 60529 e IEC 34-5/529 mediante cuerpo totalmente soldado y tapas con junta de estanqueidad.
- Gran variedad de tapas especiales bajo pedido.
- Tapa con embutición de refuerzo.
- Tapa equipada con 4 ganchos de cierre.

## Variantes de producto

Número de artículo <b>45983</b>	Número de artículo <b>45984</b>	Número de artículo <b>45985</b>
Alto de la tapa <b>3 HE/U</b>	Alto de la tapa <b>4 HE/U</b>	Alto de la tapa <b>5 HE/U</b>
La. x An. x Al. exterior max. <b>40 mm × 568 mm × 226 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>40 mm × 568 mm × 270,5 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>40 mm × 568 mm × 315 mm</b>
Peso <b>1.8 kg</b>	Peso <b>2 kg</b>	Peso <b>2.2 kg</b>
Número de artículo <b>45986</b>	Número de artículo <b>45987</b>	Número de artículo <b>45988</b>
Alto de la tapa <b>6 HE/U</b>	Alto de la tapa <b>7 HE/U</b>	Alto de la tapa <b>8 HE/U</b>
La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. exterior max.	La. x An. x Al. exterior max.



<b>40 mm × 568 mm × 359,5 mm</b>	<b>40 mm × 568 mm × 404 mm</b>	<b>40 mm × 568 mm × 448,5 mm</b>
Peso <b>2.3 kg</b>	Peso <b>2.5 kg</b>	Peso <b>2.7 kg</b>
Número de artículo <b>45989</b>	Número de artículo <b>45990</b>	Número de artículo <b>45991</b>
Alto de la tapa <b>9 HE/U</b>	Alto de la tapa <b>10 HE/U</b>	Alto de la tapa <b>11 HE/U</b>
La. x An. x Al. exterior max. <b>40 mm × 568 mm × 493 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>40 mm × 568 mm × 537,5 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>40 mm × 568 mm × 582 mm</b>
Peso <b>2.9 kg</b>	Peso <b>3 kg</b>	Peso <b>3.2 kg</b>
Número de artículo <b>45992</b>		
Alto de la tapa <b>12 HE/U</b>		
La. x An. x Al. exterior max. <b>40 mm × 568 mm × 626,5 mm</b>		
Peso <b>3.4 kg</b>		