



Caja universal K 470, IP 65

Caja homologada por TÜV-Süd con válvula de compensación de presión: ideal para todas aquellas aplicaciones que requieran una mayor protección frente a la humedad, las salpicaduras de agua y el polvo.



Descripción del producto

- Caja homologada por TÜV-Süd con válvula de compensación de presión: ideal para todas aquellas aplicaciones que requieran una mayor protección frente a la humedad, las salpicaduras de agua y el polvo.
- Grado de protección IP 65 según la norma DIN EN 60529, gracias a la junta de espuma integrada en la tapa.
- 3 tamaños estándar en stock, modelos específicos para el cliente bajo pedido.
- También disponible con certificación para el transporte de material peligroso.
- Fabricada en plancha de aluminio extra gruesa de 1,5 mm en todas las medidas a partir de 750 mm x 550 mm.
- Válvula de regulación de presión automática.
- Certificado por TÜV SÜD.
- La opción IP 65 está disponible para la mayoría de las cajas K 470.

Consejos y características especiales

Bajo pedido, posibilidad de homologación ONU para



el transporte de mercancías peligrosas.

La medida interior se reduce en la boca de la caja por 30 mm (largo y ancho). Medidas especiales bajo pedido.

Características del producto

Asas	Asas con resorte
Cantoneras para apilar	Sí
Cierres	Cierres confort
Color de las cantoneras para apilar	Aluminio natural
Garantía	10 años
Junta	Junta de la tapa adherida con espuma
Material	Aluminio
Material de las cantoneras para apilar	Aluminio
Nervaciones en las esquinas	Sí
Nervaciones perimetrales	Sí
Ruedas integradas	No
Tipo de protección	IP65:

Variantes de producto


	366201	366202	366203	366204	366205	366207
Cantidad de asas	1	1	1	3	2	2
Certificación	TÜV Süd - IP 65	TÜV Süd - IP 65	TÜV Süd - IP 65	TÜV Süd - IP 65	TÜV Süd - IP 65	TÜV Süd - IP 65
La. x An. x Al. exterior max.	400 mm x 300 mm x 180 mm	400 mm x 300 mm x 340 mm	600 mm x 400 mm x 180 mm	600 mm x 400 mm x 250 mm	600 mm x 400 mm x 340 mm	600 mm x 600 mm x 250 mm



	366201	366202	366203	366204	366205	366207
La. x An. x Al. interior	350 mm x 250 mm x 150 mm	350 mm x 250 mm x 310 mm	550 mm x 350 mm x 150 mm	550 mm x 350 mm x 220 mm	550 mm x 350 mm x 310 mm	550 mm x 550 mm x 220 mm
Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas	26 kg	45 kg	60 kg	65 kg	70 kg	65 kg
Peso	2.6 kg	3.1 kg	4.2 kg	4.8 kg	5 kg	5.6 kg
Volumen	13 l	27 l	29 l	42 l	60 l	66 l

	366208	366209	366210	366211	366212	366214
Cantidad de asas	2	2	2	2	2	2
Certificación	TÜV Süd - IP 65	TÜV Süd - IP 65	TÜV Süd - IP 65	TÜV Süd - IP 65	TÜV Süd - IP 65	TÜV Süd - IP 65
La. x An. x Al. exterior max.	600 mm x 600 mm x 410 mm	600 mm x 600 mm x 610 mm	740 mm x 690 mm x 370 mm	650 mm x 610 mm x 470 mm	740 mm x 510 mm x 410 mm	740 mm x 690 mm x 460 mm
La. x An. x Al. interior	550 mm x 550 mm x 380 mm	550 mm x 550 mm x 580 mm	690 mm x 640 mm x 340 mm	600 mm x 560 mm x 440 mm	690 mm x 460 mm x 380 mm	690 mm x 640 mm x 430 mm
Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas	75 kg	94 kg	84 kg	83 kg	71 kg	100 kg
Peso	6.6 kg	7.8 kg	8 kg	7.4 kg	6.9 kg	8.6 kg
Volumen	115 l	175 l	150 l	148 l	121 l	190 l

	366215	366216	366219	366220	366221	366222
Cantidad de asas	2	2	2	2	2	4
Certificación	TÜV Süd - IP 65	TÜV Süd - IP 65	TÜV Süd - IP 65	TÜV Süd - IP 65	TÜV Süd - IP 65	TÜV Süd - IP 65
La. x An. x Al. exterior max.	800 mm x 600 mm x 410 mm	800 mm x 600 mm x 610 mm	950 mm x 690 mm x 480 mm	1.000 mm x 500 mm x 410 mm	1.200 mm x 400 mm x 180 mm	1.200 mm x 800 mm x 510 mm
La. x An. x Al. interior	750 mm x 550 mm x 380 mm	750 mm x 550 mm x 580 mm	900 mm x 640 mm x 450 mm	950 mm x 450 mm x 380 mm	1.150 mm x 350 mm x 150 mm	1.150 mm x 750 mm x 480 mm
Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas	102 kg	126 kg	115 kg	65 kg	50 kg	183 kg



	366215	366216	366219	366220	366221	366222
Peso	10 kg	12 kg	13.4 kg	10.9 kg	7.5 kg	20 kg
Volumen	157 l	239 l	259 l	162 l	60 l	414 l

	31020137	31020138	31020139	366206	366217	366218
Cantidad de asas	4	4	4	2	2	2
Certificación	-	-	-	TÜV Süd - IP 65	TÜV Süd - IP 65	TÜV Süd - IP 65
La. x An. x Al. exterior max.	1.400 mm × 450 mm × 250 mm	1.600 mm × 600 mm × 495 mm	1.700 mm × 800 mm × 700 mm	600 mm × 400 mm × 410 mm	800 mm × 600 mm × 410 mm	800 mm × 600 mm × 610 mm
La. x An. x Al. interior	1.350 mm × 400 mm × 220 mm	1.550 mm × 550 mm × 465 mm	1.650 mm × 750 mm × 670 mm	550 mm × 350 mm × 380 mm	750 mm × 550 mm × 380 mm	750 mm × 550 mm × 580 mm
Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas	65 kg	150 kg	200 kg	75 kg	102 kg	126 kg
Peso	9.5 kg	23.5 kg	30 kg	5.3 kg	10 kg	12 kg
Volumen	119 l	396 l	829 l	73 l	157 l	239 l

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 9/6/2026

Sujeto a cambios o errores.