# Caja universal K 470, IP 65

Para todas aquellas aplicaciones en las que se requiera un extra de hermeticidad y una mayor protección contra la humedad, los chorros de agua y el polvo.

## Descripción del producto

- Para todas aquellas aplicaciones en las que se requiera un extra de hermeticidad y una mayor protección contra la humedad, los chorros de agua y el polvo.
- Estanqueidad IP 65 según EN 60 529 gracias a la junta perimetral de la tapa.
- 3 tamaños estándar en stock, modelos específicos para el cliente bajo pedido.
- También disponible con certificación para el transporte de material peligroso.
- Fabricada en plancha de aluminio extra gruesa de 1,5 mm en todas las medidas a partir de 750 mm x 550 mm.
- Membrana de regulación de presión automática
- Estanqueidad verificada mediante un certificado del TÜV SÜD.
- La opción IP 65 está disponible para la mayoría de las cajas K 470.

## Consejos y características especiales

Bajo pedido, posibilidad de homologación ONU para

el transporte de mercancías peligrosas.

La medida interior se reduce en la boca de la caja por 30 mm (largo y ancho). Medidas especiales bajo pedido.

## Características del producto

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Cantidad de asas<br>**2** | Cantoneras para apilar<br>**Sí** | Cierres<br>**Cierres confort** | Color de las cantoneras para apilar<br>**Aluminio natural** | Garantía<br>**10 años** |
| Junta<br>**Junta de la tapa adherida con espuma** | Material<br>**Aluminio** | Material de las cantoneras para apilar<br>**Aluminio** | Nerviaciones en las esquinas<br>**Sí** | Nerviaciones perimetrales<br>**Sí** |
| Ruedas integradas<br>**No** | Tipo de protección<br>**IP65:** | certification-mark-pf<br>**TÜV Süd - IP 65** | | |

## Variantes de producto

| | | |
|---|---|---|
| Número de artículo<br>**366206** | Número de artículo<br>**366217** | Número de artículo<br>**366218** |
| La. x An. x Al. exterior max.<br>**600 mm × 400 mm × 410 mm** | La. x An. x Al. exterior max.<br>**800 mm × 600 mm × 410 mm** | La. x An. x Al. exterior max.<br>**800 mm × 600 mm × 610 mm** |
| La. x An. x Al. interior<br>**550 mm × 350 mm × 380 mm** | La. x An. x Al. interior<br>**750 mm × 550 mm × 380 mm** | La. x An. x Al. interior<br>**750 mm × 550 mm × 580 mm** |
| Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas<br>**75 kg** | Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas<br>**102 kg** | Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas<br>**126 kg** |
| Peso<br>**5.3 kg** | Peso<br>**10 kg** | Peso<br>**12 kg** |

| | | |
|---|---|---|
| Volumen | Volumen | Volumen |
| **73 l** | **157 l** | **239 l** |