



## Caja universal K 470, IP 65

Para todas aquellas aplicaciones en las que se requiera un extra de hermeticidad y una mayor protección contra la humedad, los chorros de agua y el polvo.

### Descripción del producto

- Para todas aquellas aplicaciones en las que se requiera un extra de hermeticidad y una mayor protección contra la humedad, los chorros de agua y el polvo.
- Estanqueidad IP 65 según EN 60 529 gracias a la junta perimetral de la tapa.
- 3 tamaños estándar en stock, modelos específicos para el cliente bajo pedido.
- También disponible con certificación para el transporte de material peligroso.
- Fabricada en plancha de aluminio extra gruesa de 1,5 mm en todas las medidas a partir de 750 mm x 550 mm.
- Membrana de regulación de presión automática
- Estanqueidad verificada mediante un certificado del TÜV SÜD.
- La opción IP 65 está disponible para la mayoría de las cajas K 470.



### Consejos y características especiales

Bajo pedido, posibilidad de homologación ONU para



el transporte de mercancías peligrosas.

La medida interior se reduce en la boca de la caja por 30 mm (largo y ancho). Medidas especiales bajo pedido.

## Características del producto

Cantidad de asas <b>2</b>	Cantoneras para apilar <b>Sí</b>	Cierres <b>Cierres confort</b>	Color de las cantoneras para apilar <b>Aluminio natural</b>	Garantía <b>10 años</b>
Junta <b>Junta de la tapa adherida con espuma</b>	Material <b>Aluminio</b>	Material de las cantoneras para apilar <b>Aluminio</b>	Nerviaciones en las esquinas <b>Sí</b>	Nerviaciones perimetrales <b>Sí</b>
Ruedas integradas <b>No</b>	Tipo de protección <b>IP65:</b>	certification-mark-pf <b>TÜV Süd - IP 65</b>		

## Variantes de producto

Número de artículo <b>366206</b>	Número de artículo <b>366217</b>	Número de artículo <b>366218</b>
La. x An. x Al. exterior max. <b>600 mm × 400 mm × 410 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>800 mm × 600 mm × 410 mm</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>800 mm × 600 mm × 610 mm</b>
La. x An. x Al. interior <b>550 mm × 350 mm × 380 mm</b>	La. x An. x Al. interior <b>750 mm × 550 mm × 380 mm</b>	La. x An. x Al. interior <b>750 mm × 550 mm × 580 mm</b>
Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas <b>75 kg</b>	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas <b>102 kg</b>	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas <b>126 kg</b>
Peso <b>5.3 kg</b>	Peso <b>10 kg</b>	Peso <b>12 kg</b>



Volumen

**73 l**

Volumen

**157 l**

Volumen

**239 l**