



# K 470 - Akku Safe -

## contenedor de baterías

### para transporte

Para una conservación y un transporte seguros de baterías de litio defectuosas o dañadas conforme a la normas ADR P908 y SV 376.

#### Descripción del producto

- Equipamiento interior libre de polvo con material de acolchado y de absorción ignífugo de fibras de vidrio texturizadas.
- Certificado como embalaje para mercancías peligrosas según normativa UN para el transporte reglamentario por vías públicas.
- Ha superado la prueba de resistencia a incendios: las llamas no se propagan a las baterías adyacentes y la temperatura permanece por debajo de los 100 °C en la superficie de la caja.
- Caja especial de aluminio de gran calidad.
- Equipado con material de acolchado y absorción ignífugo de fibras de vidrio texturizadas.
- Equipamiento interior libre de polvo.
- Para la conservación y el transporte de baterías de litio defectuosas o dañadas conforme a la normativa ADR SV 376 y a las instrucciones de embalaje P908.
- Nuevo: Corresponde a la especificación de la BAM, conforme a la normativa especial SV 376 para el





transporte seguro de baterías de litio defectuosas.

- Made in Germany

## Consejos y características especiales

No se admiten devoluciones de los productos con la certificación de mercancías peligrosas (GGV, por sus siglas en alemán).

Dimensiones efectivas por compartimento de aprox.

500 x 150 x 180 mm.

## Características del producto

Asas	Cantidad de asas	Cantoneras para apilar	Cierres	Color de las cantoneras para apilar
<b>Asas con resorte</b>	<b>2</b>	<b>Sí</b>	<b>Cierres confort</b>	<b>Aluminio natural</b>
Dimensiones efectivas por compartimento <b>500mm x 150mm x 180mm</b>	Junta <b>Junta de la tapa adherida con espuma</b>	La. x An. x Al. exterior max. <b>600 mm x 600 mm x 250 mm</b>	La. x An. x Al. interior <b>550 mm x 550 mm x 220 mm</b>	Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas <b>65 kg</b>
Material <b>Aluminio</b>	Material de las cantoneras para apilar <b>Aluminio</b>	Nerviaciones en las esquinas	Nerviaciones perimetrales	Peso <b>11.5 kg</b>
Ruedas integradas <b>No</b>	Volumen <b>67 l</b>			