




K 470 - Akku Safe - contenedor de baterías para transporte

Para el almacenamiento y el transporte seguros de prototipos (ADR P910) y de baterías de litio defectuosas o dañadas, de conformidad con las disposiciones ADR SV 376 y P908. También se establecen disposiciones para baterías de litio con defectos críticos, de conformidad con la disposición P911.



Descripción del producto

- Equipamiento interior libre de polvo con material de acolchado y de absorción ignífugo de fibras de vidrio texturizadas.
- Certificado como embalaje para mercancías peligrosas según normativa UN para el transporte reglamentario por vías públicas.
- Se ha superado con éxito la prueba de incendio real para baterías con una energía nominal de aproximadamente 814 Wh. La temperatura en la superficie del contenedor se mantiene por debajo de los 100 °C. Debido a los numerosos parámetros que influyen, como la composición química y el diseño de las celdas, le rogamos que solicite más información a ZARGES.
- Caja especial de aluminio de gran calidad.
- Con material de relleno y absorción ignífugo fabricado con fibras de vidrio texturizadas.
- Equipamiento interior libre de polvo.





- Para la conservación y el transporte de baterías de litio defectuosas o dañadas conforme a la normativa ADR SV 376 y a las instrucciones de embalaje P908.
- Autorización para el transporte de baterías de litio con defectos graves, de conformidad con la norma P911, la disposición SV 376 y las especificaciones de la BAM. Solicítela a ZARGES.
- Made in Germany


Consejos y características especiales

No se admiten devoluciones de los productos con la certificación de mercancías peligrosas (GGV, por sus siglas en alemán).

Dimensiones efectivas por compartimento de aprox.
500 x 150 x 180 mm.

Características del producto

Asas	Asas con resorte
Cantidad de asas	2
Cantoneras para apilar	Sí
Cierres	Cierres confort
Color de las cantoneras para apilar	Aluminio natural
Dimensiones efectivas por compartimento	500mm × 150mm × 180mm
Junta	Junta de la tapa adherida con espuma
La. x An. x Al. exterior max.	600 mm × 600 mm × 250 mm



Masa bruta máx. Homologación de mercancías peligrosas	65 kg
Material	Aluminio
Material de las cantoneras para apilar	Aluminio
Nerviaciones en las esquinas	Sí
Nerviaciones perimetrales	No
Peso	11.5 kg
Ruedas integradas	No
Volumen	67 l

Cíal FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 29/6/2026

Sujeto a cambios o errores.