



MultiTower S-PLUS 2T, 1,80

m

Superficie de trabajo más ancha, montaje más seguro y rápido que un andamio móvil estándar: plataformas cada dos metros, las barandillas superiores se montan desde la plataforma inferior.

Descripción del producto

- Superficie de trabajo más ancha, montaje más seguro y rápido que un andamio móvil estándar: plataformas cada dos metros, las barandillas superiores se montan desde la plataforma inferior.
- Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos (se eliminan los tirantes horizontales y diagonales individuales) y plataformas cada 2 m.
- Medidas del andamio: 1,35 x 1,80 m.
- Alturas de trabajo de 3,40 m a un máximo de 13,20 m, ampliables con piezas de serie.
- Grupo de andamios homologados según DIN EN 1004 clase 3 (resistencia de carga hasta 200 kg/m²).
- Ruedas estándar: 200 mm. de diámetro con husillo (ref. 42917) para graduar desniveles al milímetro.



Consejos y características especiales

Añadiendo los repuestos S-Plus relevantes se puede rearmar la construcción segura también para los andamios móviles con estabilizadores laterales estándar Z 600.



Características del producto

Ancho de la plataforma	1.2 m
Ancho del andamio	1.35 m
Clase de andamio	3 (= 200 kg/m ²)
Diámetro de larguero	50 mm
Diámetro de peldaño	50 mm
Diámetro de rueda	200 mm
Estándares	EN 1004-1
Garantía	10 años
Longitud del andamio	1.8 m
Medida plataforma	1.8 m
Ruedas con husillo	Sí
Tamaño de la plataforma	1,2m × 1,8m
Tipo de garra	automático

Variantes de producto

	52425	52435	52445	52455	52465	52475
Altura de la plataforma	1.4 m	2.5 m	3.35 m	4.45 m	5.3 m	6.4 m
Altura de trabajo	3.4 m	4.5 m	5.35 m	6.45 m	7.3 m	8.4 m
Altura del andamio	2.65 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m
Dimensiones de transporte	2.100 mm × 1.500 mm × 400 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 500 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 600 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 700 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 800 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 900 mm
Peso	105.6 kg	140.7 kg	190.5 kg	197.1 kg	242.5 kg	248.5 kg



	52485	52495	52505	52515	52525
Altura de la plataforma	7.25 m	8.4 m	9.2 m	10.35 m	11.2 m
Altura de trabajo	9.25 m	10.4 m	11.2 m	12.35 m	13.2 m
Altura del andamio	8.5 m	9.65 m	10.45 m	11.6 m	12.45 m
Dimensiones de transporte	2.100 mm × 1.500 mm × 1.000 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 1.100 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 1.200 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 1.300 mm	2.100 mm × 1.500 mm × 1.400 mm
Peso	293.9 kg	300.5 kg	345.9 kg	352.5 kg	397.9 kg

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

www.zarges.com/es

Efectivo 12/5/2026

Sujeto a cambios o errores.