FICHA TÉCNICA

MultiTower S-PLUS 2T, 2,50 m

Superficie de trabajo más ancha, montaje más seguro y rápido que un andamio móvil estándar: plataformas cada dos metros, las barandillas superiores se montan desde la plataforma inferior.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Superficie de trabajo más ancha, montaje más seguro y rápido que un andamio móvil estándar: plataformas cada dos metros, las barandillas superiores se montan desde la plataforma inferior.
- Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos (se eliminan los tirantes horizontales y diagonales individuales) y plataformas cada 2 m.
- Medidas del andamio: 1,35 x 2,50 m.
- Alturas de trabajo de 3,40 m a un máximo de 13,20 m, ampliables con piezas de serie.
- Grupo de andamios homologados según DIN EN 1004 clase 3 (resistencia de carga hasta 200 kg/m²).
- Ruedas estándar: 200 mm. de diámetro con husillo (ref. 42917) para graduar desniveles al milímetro.









CONSEJOS Y CARACTERÍSTICAS ESPECIALES

Añadiedo los repuestos S-Plus relevantes se puede rearmar la construcción segura también para los andamios móviles con estabilizadores laterales estándar Z 600.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

Propiedad	Valor
Ancho de la plataforma	1.2 m
Ancho del andamio	1.35 m

Propiedad	Valor
Clase de andamio	3 (= 200 kg/m²)
Diámetro de larguero	50 mm
Diámetro de peldaño	50 mm
Diámetro de rueda	200 mm
Garantía	10 años
Longitud del andamio	2.5 m
Medida plataforma	2.5 m
Ruedas con husillo	Sí
Tamaño de la plataforma	1,2m × 2,5m
Tipo de garra	automático

VARIANTES DE PRODUCTO

	52426	52436	52446	52456	52466	52476
Altura de la plataforma	1.4 m	2.5 m	3.35 m	4.45 m	5.3 m	6.4 m
Altura de trabajo	3.4 m	4.5 m	5.35 m	6.45 m	7.3 m	8.4 m
Altura del andamio	2.65 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m
Dimensiones de transporte	2.800 mm × 1.500 mm × 400 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 500 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 600 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 700 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 800 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 900 mm
Peso	124 kg	161.8 kg	218.4 kg	236.2 kg	292.8 kg	319 kg

	52486	52496	52506	52516	52526
Altura de la plataforma	7.25 m	8.4 m	9.2 m	10.35 m	11.2 m
Altura de trabajo	9.25 m	10.4 m	11.2 m	12.35 m	13.2 m
Altura del andamio	8.5 m	9.65 m	10.45 m	11.6 m	12.45 m
Dimensiones de transporte	2.800 mm × 1.500 mm × 1.000 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 1.100 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 1.200 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 1.300 mm	2.800 mm × 1.500 mm × 1.400 mm
Peso	375.6 kg	393.4 kg	450 kg	467.8 kg	524.4 kg

ACCESORIOS Y REPUESTOS

REPUESTOS 1



Presilla de muelle para andamios
Número de artículo 800172

CIAL FB ZARGES, SL
Torrent Tortuguer, 54
ES-08210 Barberà del Vallès
(Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380
Fax: +34-937 296 381
comercial@zarges.es

www.zarges.com/es
Efectivo 12/11/2026
Sujeto a cambios o errores.