



# CompactMaster S-PLUS 1T

El campeón entre los andamios plegables ahora también disponible con las barandillas S-PLUS. Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos y plataformas cada 2 m.

## Descripción del producto

- El campeón entre los andamios plegables ahora también disponible con las barandillas S-PLUS. Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos y plataformas cada 2 m.
- Módulo base plegable para un rápido montaje y desmontaje.
- Medidas del andamio: 0,75 x 1,80 m.
- Alturas de trabajo de 3,75 - máx. 13,55 m con piezas estándar de la serie Z600.
- Grupo de andamios homologados según DIN EN 1004 clase 3 (resistencia de carga hasta 200 kg/m<sup>2</sup>).
- Ruedas de serie: ruedas-guía regulables de 150 mm (n.º de pedido 42755) para un ajuste de altura con precisión milimétrica.



## Características del producto

Ancho de la plataforma	0.6 m
Ancho del andamio	0.85 m
Clase de andamio	3 (= 200 kg/m <sup>2</sup> )
Diámetro de larguero	50 mm



Diámetro de peldaño	50 mm
Garantía	10 años
Longitud del andamio	1.8 m
Medida plataforma	1.8 m
Tamaño de la plataforma	0,6m × 1,8m
Tipo de garra	automático

## Variantes de producto

	53300	53099	53121	53131	53141	53151
Altura de la plataforma	0.95 m	1.75 m	2.6 m	3.7 m	4.55 m	5.65 m
Altura de trabajo	2.95 m	3.75 m	4.6 m	5.7 m	6.55 m	7.65 m
Altura del andamio	1.65 m	3 m	3.85 m	4.95 m	5.8 m	6.9 m
Dimensiones de transporte	1.900 mm × aprox. 950 mm × aprox. 480 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
Diámetro de rueda	125 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Estándares	–	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1
Peso	35.8 kg	105.8 kg	123.6 kg	147.8 kg	165.6 kg	189.8 kg
Ruedas con husillo	No	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

	53161	53171	53181	53191	53101	53111
Altura de la plataforma	6.5 m	7.6 m	8.4 m	9.6 m	10.4 m	11.55 m
Altura de trabajo	8.5 m	9.6 m	10.45 m	11.6 m	12.4 m	13.55 m
Altura del andamio	7.75 m	8.9 m	9.7 m	10.85 m	11.7 m	12.8 m
Dimensiones de transporte	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
Diámetro de rueda	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm	150 mm
Estándares	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1	EN 1004-1



	53161	53171	53181	53191	53101	53111
Peso	216 kg	231.8 kg	249.6 kg	273.8 kg	291.6 kg	315.8 kg
Ruedas con husillo	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí	Sí

Cial FB ZARGES, SL

Torrent Tortuguer, 54

ES-08210 Barberà del Vallès (Barcelona)

Tel: +34-93 729 6380

Fax: +34-937 296 381

comercial@zarges.es

[www.zarges.com/es](http://www.zarges.com/es)

Efectivo 14/5/2026

Sujeto a cambios o errores.