CompactMaster S-PLUS 2T

El campeón entre los andamios plegables ahora también disponible con las barandilllas S-PLUS. Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos y plataformas cada 2 m.

Descripción del producto

- Medidas del andamio: 0,85 o 1,45 (parte inferior incl. bisagras) x 1,80 m.
- Alturas de trabajo de 3,75 - máx. 13,55 m con piezas estándar de la serie Z600.
- Módulo base plegable para un rápido montaje y desmontaje.
- Certificado según UNE EN 1004 categoría 3 (Resistencia de carga máx. 200 kg/m²).
- Ruedas estándar: 150 mm. de diámetro con husillo (ref. 42759) para graduar desniveles al milímetro.

Características del producto

Ancho de la plataforma **1.2 m**	Ancho del andamio **1.45 m**	Cabe por las puertas **No**	Clase de andamio **3 (= 200 kg/m²)**	Diámetro de larguero **50 mm**
Diámetro de peldaño **50 mm**	Garantía **10 años**	Longitud del andamio **1.8 m**	Medida plataforma **1.8 m**	Tamaño de la plataforma **1,2m × 1,8m**
Tipo de garra **automático**				

Variantes de producto

Número de artículo **53400**	Número de artículo **53199**	Número de artículo **53221**
Altura de la plataforma **0.95 m**	Altura de la plataforma **1.75 m**	Altura de la plataforma **2.6 m**
Altura de trabajo **2.95 m**	Altura de trabajo **3.75 m**	Altura de trabajo **4.6 m**
Altura del andamio **1.65 m**	Altura del andamio **3 m**	Altura del andamio **3.85 m**
Dimensiones de transporte **0 mm × 0 mm × 0 mm**	Dimensiones de transporte **0 mm0 mm0 mm**	Dimensiones de transporte **0 mm0 mm0 mm**
Diámetro de rueda **125 mm**	Diámetro de rueda **150 mm**	Diámetro de rueda **150 mm**
Peso **52.8 kg**	Peso **108.1 kg**	Peso **161.4 kg**
Ruedas con husillo **No**	Ruedas con husillo **Sí**	Ruedas con husillo **Sí**

Número de artículo **53231**	Número de artículo **53241**	Número de artículo **53251**
Altura de la plataforma **3.7 m**	Altura de la plataforma **4.55 m**	Altura de la plataforma **5.65 m**
Altura de trabajo **5.7 m**	Altura de trabajo **6.55 m**	Altura de trabajo **7.65 m**
Altura del andamio **4.95 m**	Altura del andamio **5.8 m**	Altura del andamio **6.9 m**

Dimensiones de transporte **0 mm0 mm0 mm**	Dimensiones de transporte **0 mm0 mm0 mm**	Dimensiones de transporte **0 mm0 mm0 mm**
Diámetro de rueda **150 mm**	Diámetro de rueda **150 mm**	Diámetro de rueda **150 mm**
Peso **189.4 kg**	Peso **225 kg**	Peso **250.7 kg**
Ruedas con husillo **Sí**	Ruedas con husillo **Sí**	Ruedas con husillo **Sí**
Número de artículo **53261**	Número de artículo **53271**	Número de artículo **53281**
Altura de la plataforma **6.5 m**	Altura de la plataforma **7.6 m**	Altura de la plataforma **8.4 m**
Altura de trabajo **8.5 m**	Altura de trabajo **9.6 m**	Altura de trabajo **10.45 m**
Altura del andamio **7.75 m**	Altura del andamio **8.9 m**	Altura del andamio **9.7 m**
Dimensiones de transporte **0 mm0 mm0 mm**	Dimensiones de transporte **0 mm0 mm0 mm**	Dimensiones de transporte **0 mm0 mm0 mm**
Diámetro de rueda **150 mm**	Diámetro de rueda **150 mm**	Diámetro de rueda **150 mm**
Peso **284 kg**	Peso **312 kg**	Peso **345.3 kg**
Ruedas con husillo **Sí**	Ruedas con husillo **Sí**	Ruedas con husillo **Sí**

Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
53291	**53201**	**53211**
Altura de la plataforma	Altura de la plataforma	Altura de la plataforma
9.6 m	**10.4 m**	**11.55 m**
Altura de trabajo	Altura de trabajo	Altura de trabajo
11.6 m	**12.4 m**	**13.55 m**
Altura del andamio	Altura del andamio	Altura del andamio
10.85 m	**11.7 m**	**12.8 m**
Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte
0 mm0 mm0 mm	**0 mm0 mm0 mm**	**0 mm0 mm0 mm**
Diámetro de rueda	Diámetro de rueda	Diámetro de rueda
150 mm	**150 mm**	**150 mm**
Peso	Peso	Peso
373.3 kg	**406.6 kg**	**434.6 kg**
Ruedas con husillo	Ruedas con husillo	Ruedas con husillo
Sí	**Sí**	**Sí**