



CompactMaster S-PLUS 2T

El campeón entre los andamios plegables ahora también disponible con las barandillas S-PLUS. Montaje rápido y seguro gracias a las nuevas barandillas con tirantes incluidos y plataformas cada 2 m.



Descripción del producto

- Medidas del andamio: 0,85 o 1,45 (parte inferior incl. bisagras) x 1,80 m.
- Alturas de trabajo de 3,75 - máx. 13,55 m con piezas estándar de la serie Z600.
- Módulo base plegable para un rápido montaje y desmontaje.
- Certificado según UNE EN 1004 categoría 3 (Resistencia de carga máx. 200 kg/m²).
- Ruedas estándar: 150 mm. de diámetro con husillo (ref. 42759) para graduar desniveles al milímetro.



Características del producto

Ancho de la plataforma 1.2 m	Ancho del andamio 1.45 m	Cabe por las puertas No	Clase de andamio 3 (= 200 kg/m²)	Diámetro de larguero 50 mm
Diámetro de peldaño 50 mm	Garantía 10 años	Longitud del andamio 1.8 m	Medida plataforma 1.8 m	Tamaño de la plataforma 1,2m x 1,8m
Tipo de garra automático				



Variantes de producto

Número de artículo 53400	Número de artículo 53199	Número de artículo 53221
Altura de la plataforma 0.95 m	Altura de la plataforma 1.75 m	Altura de la plataforma 2.6 m
Altura de trabajo 2.95 m	Altura de trabajo 3.75 m	Altura de trabajo 4.6 m
Altura del andamio 1.65 m	Altura del andamio 3 m	Altura del andamio 3.85 m
Dimensiones de transporte 0 mm x 0 mm x 0 mm	Dimensiones de transporte 0 mm0 mm0 mm	Dimensiones de transporte 0 mm0 mm0 mm
Diámetro de rueda 125 mm	Diámetro de rueda 150 mm	Diámetro de rueda 150 mm
Peso 52.8 kg	Peso 108.1 kg	Peso 161.4 kg
Ruedas con husillo No	Ruedas con husillo Sí	Ruedas con husillo Sí
Número de artículo 53231	Número de artículo 53241	Número de artículo 53251
Altura de la plataforma 3.7 m	Altura de la plataforma 4.55 m	Altura de la plataforma 5.65 m
Altura de trabajo 5.7 m	Altura de trabajo 6.55 m	Altura de trabajo 7.65 m
Altura del andamio 4.95 m	Altura del andamio 5.8 m	Altura del andamio 6.9 m



Dimensiones de transporte 0 mm0 mm0 mm	Dimensiones de transporte 0 mm0 mm0 mm	Dimensiones de transporte 0 mm0 mm0 mm
Diámetro de rueda 150 mm	Diámetro de rueda 150 mm	Diámetro de rueda 150 mm
Peso 189.4 kg	Peso 225 kg	Peso 250.7 kg
Ruedas con husillo Sí	Ruedas con husillo Sí	Ruedas con husillo Sí
Número de artículo 53261	Número de artículo 53271	Número de artículo 53281
Altura de la plataforma 6.5 m	Altura de la plataforma 7.6 m	Altura de la plataforma 8.4 m
Altura de trabajo 8.5 m	Altura de trabajo 9.6 m	Altura de trabajo 10.45 m
Altura del andamio 7.75 m	Altura del andamio 8.9 m	Altura del andamio 9.7 m
Dimensiones de transporte 0 mm0 mm0 mm	Dimensiones de transporte 0 mm0 mm0 mm	Dimensiones de transporte 0 mm0 mm0 mm
Diámetro de rueda 150 mm	Diámetro de rueda 150 mm	Diámetro de rueda 150 mm
Peso 284 kg	Peso 312 kg	Peso 345.3 kg
Ruedas con husillo Sí	Ruedas con husillo Sí	Ruedas con husillo Sí



Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
53291	53201	53211
Altura de la plataforma	Altura de la plataforma	Altura de la plataforma
9.6 m	10.4 m	11.55 m
Altura de trabajo	Altura de trabajo	Altura de trabajo
11.6 m	12.4 m	13.55 m
Altura del andamio	Altura del andamio	Altura del andamio
10.85 m	11.7 m	12.8 m
Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte
0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm	0 mm0 mm0 mm
Diámetro de rueda	Diámetro de rueda	Diámetro de rueda
150 mm	150 mm	150 mm
Peso	Peso	Peso
373.3 kg	406.6 kg	434.6 kg
Ruedas con husillo	Ruedas con husillo	Ruedas con husillo
Sí	Sí	Sí