



Seventec L

Los peldaños profundos y la unión de 7 puntos entre los peldaños y el larguero aportan un gran confort, una postura segura y una estabilidad excepcional.

Descripción del producto

- Los peldaños profundos y la unión de 7 puntos entre los peldaños y el larguero aportan un gran confort, una postura segura y una estabilidad excepcional.
- Exterior liso de los largueros para un agarre confortable.
- Peldaños estriados con huella de 85 mm.
- Ancho exterior: 400 mm.
- Fácil de transportar debido a su reducido peso.
- Unión de los peldaños a los largueros por ¡7 puntos! y refuerzo central.
- Peldaños y largueros en aluminio extrusionado.
- Ancho interior: 360 mm.



Consejos y características especiales

Ref. 40384 según DIN EN 131-1 con estabilizador.

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Carga max. 150 kg	Distancia de los peldaños en vertical 218 mm	Estándares EN 131 professional	Garantía 10 años	Huella 85 mm
-----------------------------	--	--	----------------------------	------------------------



Material	Medida larguero	Recubrimiento	Tipo de peldaño	Unión larguero peldaño/escalón remachado
Aluminio	87 mm	natural	estriado	
certification-mark-pf TÜV-SÜD				

Variantes de producto

Número de artículo 40378	Número de artículo 40380	Número de artículo 40382
Altura de trabajo 3.05 m	Altura de trabajo 3.45 m	Altura de trabajo 3.9 m
Dimensiones de transporte 2.090 mm × 400 mm × 90 mm	Dimensiones de transporte 2.550 mm × 400 mm × 90 mm	Dimensiones de transporte 3.010 mm × 400 mm × 90 mm
Longitud de la escalera 2.08 m	Longitud de la escalera 2.54 m	Longitud de la escalera 2.99 m
Nº de peldaños 8	Nº de peldaños 10	Nº de peldaños 12
Peso 5.8 kg	Peso 7.2 kg	Peso 8.5 kg
Número de artículo 40384		
Altura de trabajo 4.35 m		
Ancho del estabilizador		



0.8 m

Dimensiones de transporte

3.470 mm × 400 mm × 90 mm

Longitud de la escalera

3.42 m

Nº de peldaños

14

Peso

11.4 kg