EFA L

La escalera fija de seguridad para un uso rápido en entornos químicos y eléctricos.

Descripción del producto

- La escalera fija de seguridad para un uso rápido en entornos químicos y eléctricos.
- Largueros y peldaños de PVC reforzados con fibra de vidrio, especialmente resistentes a substancias químicas.
- Certificada según UNE EN 61478: Trabajos en tensión. Escaleras de material aislante. Categoría 1/30 KV.
- Adecuada para trabajos eléctricos (1.000 V AC, 1.500 V DC).
- Largueros y peldaños de 30 mm x 30 mm en fibra de vidrio para una alta resistencia química.
- Material certificado y probado contra el desgaste a largo tiempo según UNE EN ISO 4892-2.
- Ancho exterior: 420 mm – especialmente estable.

Consejos y características especiales

Ref. 41255 según DIN EN 131-1 con estabilizador.

Corresponde a la norma EN 131 profesional.

Características del producto

Carga	Distancia de los peldaños en vertical	Estándares	Garantía	Huella
max. 150 kg	**265 mm**	**EN 131 professional**	**10 años**	**30 mm**

Material	Tipo de peldaño
PVC reforzado con fibra de vidrio	**estriado**

Variantes de producto

Número de artículo	Número de artículo	Número de artículo
41251	**41253**	**41255**
Altura de trabajo	Altura de trabajo	Altura de trabajo
2.8 m	**3.85 m**	**4.95 m**
Dimensiones de transporte	Dimensiones de transporte	Ancho del estabilizador
1.924 mm × 430 mm × 70 mm	**3.044 mm × 430 mm × 70 mm**	**0.9 m**
Longitud de la escalera	Longitud de la escalera	Dimensiones de transporte
1.92 m	**2.993 m**	**4.164 mm × 430 mm × 70 mm**
Medida larguero	Medida larguero	Longitud de la escalera
58 mm	**58 mm**	**4.16 m**
Nº peldaños	Nº peldaños	Medida larguero
6	**10**	**73 mm**
Peso	Peso	Nº peldaños
5.6 kg	**8.6 kg**	**14**
		Peso
		12.4 kg